

# 设计液氧气站的公司，设计液氮气站的设计院，设计液氩气站的单位，菏泽花王容器

产品名称	设计液氧气站的公司，设计液氮气站的设计院，设计液氩气站的单位，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

设计液氧气站的公司，设计液氮气站的设计院，设计液氩气站的单位，菏泽花王容器活动地板面层宜用于有防尘和防静电要求的用房的建筑地面。应采用特制的平压刨花板为基材，表面可饰以装饰板，底层应用镀锌板经粘结胶合形成活动地板块，设计液氧气站的公司，设计液氮气站的设计院，设计液氩气站的单位，菏泽花王容器配以横梁、橡胶垫条和可供调节高度的金属支架组装成架空板，应在水泥类面层(或基层)上铺设。6.7.2 活动地板所有的支座柱和横梁应构成框架体，并与基层连接牢固；设计液氧气站的公司，设计液氮气站的设计院，设计液氩气站的单位，菏泽花王容器支架抄平后高度应符合设计要求。6.7.3 活动地板面层应包括标准地板、异形地板和地板附件(即支架和横梁组件)。设计液氧气站的公司，设计液氮气站的设计院，设计液氩气站的单位，菏泽花王容器采用的活动地板块应平整、坚实，面层承载力不应小于7.5MPa，A级板的系统电阻应为，B级板的系统电阻应为。6.7.4 活动地板面层的金属支架应支承在现浇水泥混凝土基层(或面层)上，设计液氧气站的公司，设计液氮气站的设计院，设计液氩气站的单位，菏泽花王容器基层表面应平整、光洁、不起灰。

6.7.5 当房间的防静电要求较高，需要接地时，应将活动地板面层的金属支架、设计液氧气站的公司，设计液氮气站的设计院，设计液氩气站的单位，菏泽花王容器金属横梁连通跨接，并与接地体相连，接地方法应符合设计要求。6.7.6 活动板块与横梁接触搁置处应达到四角平整、严密。6.7.7 当活动地板不符合模数时，其不足部分可在现场根据实际尺寸将板块切割后镶补，设计液氧气站的公司，设计液氮气站的设计院，设计液氩气站的单位，菏泽花王容器并应配装相应的可调支撑和横梁。切割边不经处理不得镶补安装，并不得有局部膨胀变形情况。6.7.8 活动地板在门口处或预留洞口处应符合设置构造要求，四周侧边应用耐磨硬质板材封闭或用镀锌钢板包裹，设计液氧气站的公司，设计液氮气站的设计院，设计液氩气站的单位，菏泽花王容器胶条封边应符合耐磨要求。