

十堰幕墙物理性能检测玻璃幕墙检测

产品名称	十堰幕墙物理性能检测玻璃幕墙检测
公司名称	湖北衡泰工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:十堰幕墙物理性能检测 报告:一式三份 产地:武汉
公司地址	洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A18号楼1-3层2号-03
联系电话	027-83643860 13343461828

产品详情

石材幕墙工程 适用范围：适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程。

材料质量要求： 石材幕墙工程所选用材料的品种、规格、性能和等级，应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

石材幕墙工程石材的弯曲强度不应小于8.0Mpa，吸水率应小于0.8%。

石材幕墙工程的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm，不锈钢挂件不应小于3.0mm。

用于石材幕墙的硅酮结构密封胶必须有耐污染性的试验报告。 技术要求：

石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。

石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。

石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求，安装必须牢固。

金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。

石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。

石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求，填充应密实、均匀、厚度一致。

各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

石材表面和板缝的处理应符合设计要求。 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。 石材幕墙应无渗漏。 质量要求： 石材幕墙表面应平整、洁净，无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致，无明显色差，无明显伤痕。

石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀；阴阳角石板压向应正确，板边合缝应顺直；凸凹线出墙厚度应一致，上下口应平直；石材面板上洞口、槽边应套割吻合，边缘应整齐。 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。 每平方米石材的表面质量和检验方法应符合以下规定：

每平方米石材的表面质量和检验方法幕墙检测 建筑幕墙物理性能检测 风寸变形性能、雨水渗透性能、空气渗透性能、平面内变形性能、保温性能检测之前需要提供建筑幕墙检测委托协议书、检测试验板块图、检测试验板块竖向节点图、检测试验板块横向节点图等技术资料建筑幕墙结构胶、耐候胶、相容性、剥离粘接性能、石材的污染性石材密封胶等胶剂性能检测 石材用干挂AB胶抗剪强

度检测、压剪强度检测玻璃幕墙检测中空玻璃的露点；可见光透射比、反射比、遮阳系数；传热系数的检测；原材的检测铝型材物理性能、螺栓拉、剪性能检测；钢材原材料力学性能；铝塑板、铝板的物理性能检测；石材抗折、抗压、吸收率等检测；石材放射物质检测。建筑幕墙龙骨拼装焊缝质量检测化学螺栓、膨胀螺栓现场拉拔检