

桥梁梁体复位平移 辽源裂缝修补 支座调平 2022新闻

产品名称	桥梁梁体复位平移 辽源裂缝修补 支座调平 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2200.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工人数:30-50人 施工范围:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁梁体复位平移 辽源裂缝修补 支座调平 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

建议搭设脚手架或者悬吊脚手架（jin需要承受工人和部分设备的和在）--清除盖梁顶面杂物确定千斤顶的支撑位置--准确量取盖梁顶至梁底的实际高度--安放百分表监控梁体顶升落梁过程中的同步情况--同步顶升系统定位-安装千斤顶--梁体开始顶升（顶升同步精度要求控制在0.2mm内）--支座垫石施工及支座更换-梁体同步回落就位（精度也是控制在0.2mm内）。拆除千斤顶及支座在更换过程中，更换的方法对桥梁的受力影响是非常大的，因此在更换的过程中需要对桥梁的各主要受力部位进行监控，以保证更换过程的安全。由于现代交通运输迅速发展的需要，支座更换施工往往不容许中断交通，并要求尽可能在较短的时间内完成，因此，桥梁支座的更换对施工技术提出了更高要求，是一种新的挑战。

桥梁支座更换，支座有一定的使用年限，很容易受野外环境影响而容易损坏,桥梁支座一旦损坏,将严重影响桥梁的承载能力和使用寿命,所以要进行桥梁支座更换修复，一些剪切变形等支座无法修复需要更换桥梁支座。 支座病害处治方案应通过计算确定更换支座的批次，顶、落梁的位移量及工序。在顶升和落梁时建议临时封闭交通。支座更换时应根据环境温度进行支座偏移量的验算，并宜选用有利的环境温度下施工。 1、橡胶支座受压不均匀，有的支座局部脱空，有的甚至完全脱空，不参与结构受力 2、橡胶支座开裂 3、橡胶支座剪切变形，橡胶支座剪切变形过大，甚至产生裂缝。 4、

支座垫石高度不够，用普通砂浆找平，造成砂浆压碎，其上支座基本不承担上部荷载

5、四氟滑板橡胶支座剪切变形，开裂。 6、

安放支座的墩台顶面标高超标，为了保持梁底标高而将支座处留成凹槽凑合。”