

高流动 美国伊士曼 PCTG LX150HF 耐化学 耐冲击

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 高流动 美国伊士曼 PCTG LX150HF 耐化学 耐冲击 |
| 公司名称 | 东莞市飞鸥塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 54.00/KG |
| 规格参数 | 伊士曼:PCTG LX150H:耐化学 耐冲击 美国:伊士曼 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2138房（注册地址） |
| 联系电话 | 15625538615 |

产品详情

Tritan LX150HF 物性表

基本信息

| | | |
|----------------|---|-------------|
| 用途 | 无定形的 抗冲击性良好 Packaging | |
| 加工方法 | 包装工性，良好 挤出吹塑成型 快的成型周期 注吹成型 流动性高 注射成型 | |
| 物理性能额定值单位制测试方法 | 耐化学性良好 | 1.18 |
| 收缩率 - 流动 | 耐热性，高 清晰度，高 | 0.50 到 0.70 |
| 硬度额定值单位制测试方法 | 韧性良好 水解稳定 | 111 |
| 机械性能额定值单位制测试方法 | | 1580 |
| 抗张强度 | | |
| 屈服, 23 ° C | | 43.0 |
| 断裂, 23 ° C | | 52.0 |
| 伸长率 | | |
| 屈服, 23 ° C | | 7.0 |

断裂, 23 ° C

210

弯曲模量 (23 ° C)

1580

弯曲强度 (屈服, 23 ° C)

64.0