

L60型桥梁伸缩缝胶条 晋中更换桥梁伸缩缝胶条步骤 2022新闻

产品名称	L60型桥梁伸缩缝胶条 晋中更换桥梁伸缩缝胶条步骤 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工人数:30-50人 施工周期:3-10天
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

L60型桥梁伸缩缝胶条 晋中更换桥梁伸缩缝胶条步骤 2022新闻

众拓路桥养护公司24小时免费技术咨询，欢迎来电咨询洽谈业务，我们将竭诚为您服务。销售各种规格型号的公路桥梁伸缩缝装置（包括GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-MZL型数模式桥梁伸缩装置，梳齿型伸缩缝，无缝伸缩缝，浅埋式伸缩缝，鸟型伸缩缝，单组式伸缩缝，多组式伸缩缝，XF，SGF系列桥梁伸缩缝）。

桥梁伸缩缝指的是为适应材料胀缩变形对结构的影响而在结构中设置的间隙。伸缩缝又称温度缝，是建筑工程常用名词之一。其主要作用是防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为：沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙，将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小，不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米，缝内填保温材料，两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。若建筑物平面尺寸过长，因热胀冷缩的缘故，可能导致在结构中产生过大的温度应力，需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分，该缝即为温度缝。对不同的结构体系，伸缩缝间的距离不同，我现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2010对此有专门规定。

原有桥梁伸缩缝的型式和损坏原因

原有桥梁伸缩缝主要有以下三种形式：

U型锌铁皮式伸缩缝、钢板式伸缩缝、橡胶式伸缩缝。

1.1 U型锌铁皮式伸缩缝：这种型式的伸缩缝在的使用年代较长久，常用于伸缩量在2-5CM以内的中小跨

径桥梁。目前只有两种构造形式：U形锌铁皮伸缩缝I形和U型锌铁皮伸缩缝II型。U形锌铁皮式伸缩缝I型（以下简称I型）：弯成U型断面的长条锌铁皮分上下两层，上层的弯型部分开凿孔径为0.6CM，孔距为5CM的梅花眼，其上设置石棉纤维垫绳，然后用沥青胶泥填塞。这样，当桥面伸缩时锌铁皮随之变形；下层U型锌铁皮可将渗下的雨水沿横向排出桥外。这种伸缩缝装置由于其经济实用，养护简单，对于轻型交通有一定的适用性等原因，在我市以前的中小型桥梁上使用较广泛。但这种桥梁伸缩缝容易破坏，使用寿命短，行车效果差，损坏主要有以下几个方面的原因：