

绿泉 水处理无烟煤滤料 垫层承托层过滤滤料

产品名称	绿泉 水处理无烟煤滤料 垫层承托层过滤滤料
公司名称	巩义市绿泉净水材料有限公司
价格	980.00/吨
规格参数	品牌:绿泉 型号:环保净水滤料 厂家:绿泉净水
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口公川村
联系电话	0371-85619068 13849118487

产品详情

煤滤料是水处理行业的净水材料之一，***煤滤料是将***煤经破碎、筛分、水洗加工而成。特点是：固定碳含量高、密度大、强度大、外观光泽度好、化学***、具有较好的固体颗粒保持能力，能可靠的提高悬浮颗粒的清除。不含有毒有害物质。在酸性、中性水中均不溶解。抗压***性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。由于***煤滤料具有较好的固体颗粒保持能力，因此能够可靠的提高悬浮颗粒清除能力。适用于生活饮用水及工业用水的过滤。

煤滤料就是经过水洗后的煤，***煤经水洗后在工业上有更***的应用，***煤滤料在污水处理与石英砂滤料等一起使用，是目前我国使用量的净水材料。***煤滤料使用周期长，反冲洗能力好

煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料，是采用**煤为原料,经***碎，粉，筛等工艺加工而成是普遍采用的双层，三层快速过滤材料。***煤滤料是三层滤料中***为重要的一层，因为自身直接面对着污水，是过滤污水的***层滤料，如果不能准确的掌握***煤滤料的厚度，就会引起不必要的损失。

绿泉***煤滤料厂家总结的在***煤滤料使用时，确定其厚度的几种方法：

1.污水量的大小和***煤滤料的厚度有着***为直接的关系，一般的情况下，污水量越大滤料层的厚度要稍微增大，如果污水量小的话，要适当的降低***煤滤料的厚度。

2.如果是过滤罐的时候一定要根据过滤罐的大小来决定厚度，过滤罐的大小和***煤滤料的厚度也有着重要的关系，过滤罐内一般的厚度为70厘米，的是85厘米，***的厚度是65厘米。

3.利用测量的数据来决定厚度，可以事先对污水的浑浊度进行测量，然后根据浑浊度来变化***煤滤料的厚度。