

混凝土增强剂原料怎么卖 洛阳宏恩助磨剂 混凝土增强剂原料

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 混凝土增强剂原料怎么卖 洛阳宏恩助磨剂 混凝土增强剂原料 |
| 公司名称 | 洛阳宏恩新型建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 洛阳市洛龙区展览路泉舜186财富广场A座2503室 |
| 联系电话 | 13693838551 |

产品详情

混凝土使用的时候如果强度不够，会造成质量问题，使用混凝土增强剂原料能够避免这一点：

1.密封，抗渗

使用混凝土增强剂，混凝土增强剂原料报价，使混凝土在其生命周期中被密封，并可延缓任何油污及其他物质的渗透。

2.养护混凝土

对新做的混凝土构件可抑制细微裂缝及温差裂缝的产生，养护混凝土。

3.提高强度和硬度

能使混凝土的组成成分固化形成一个坚硬实体，形成一个三维空间网络结构，从而增加混凝土的密度，强度及硬度，并极大地提高了混凝土的抗磨能力和表面的耐候性。使混凝土构件表面回弹值提高10-40%.

4.结合能力

使用混凝土增强剂的混凝土构件表面更利于上漆，防水，防火，防水涂料，混凝土增强剂原料怎么卖，结合剂等材料的使用，混凝土增强剂原料价格，与任何种类的涂装材料的结合极相容。

宏恩是从事助磨剂的厂家，混凝土增强剂原料专为解决混凝土地面、墙面、桥梁墩柱等强度不够等问题而研制。是一种有着配方的单组份水性有机复合新型材料，能有效渗透混凝土表层1-20mm，与混凝土中的游离物质发生一系列复杂的化学反应，形成一种三维网状的致密整体，从而大幅度提高混凝土的表层强度，达到硬化地面，防治起砂、起灰的效果，并且持久有效，使用寿命与混凝土相同，且施工简单，只需在混凝土表面进行涂刷处理即可。

很多人购买混凝土增强剂原料，但是并没有用对过，作为生产厂家的宏恩，今天给大家讲一下混凝土增强剂的使用方法：

1、表面清理：首先清除脱模油，油污、浮灰等垃圾，视表面情况可以用适量清水冲洗，如有脱模油及浮浆应采用抛光机或钢丝刷打磨混凝土表面去除脱模油或松散的浮浆，混凝土增强剂原料，否则会直接影响使用效果。

2

、在清理干净的混凝土表面上，先用喷雾器喷洒或毛刷滚涂适量清水，使混凝土表面湿润（无明水）。

3.用喷雾器喷洒或毛刷滚涂A组分，维持饱和湿润状态不少于5分钟，以利更多有效成份进入混凝土内部。建议用量为每公斤5-6平方。

4.4小时后用喷雾器喷洒或毛刷滚涂B组分（注意采用如喷涂过A组分的工具，务必先用清水清洗干净后才可盛装B组分，否则会导致两组份反应而失效）。维持饱和湿润状态不少于5分钟，以利更多有效成份进入混凝土内部。建议用量为每公斤5-6平方。

5.养护：上述喷涂完成后，当水份蒸发或看不见明水时，喷洒少量清水湿润，养护一遍即可。

6.施工环境温度在5-50 之间，温度为5-32 之间.

7.施工后的器具应尽快用清水清洗。

混凝土增强剂原料怎么卖-洛阳宏恩助磨剂-混凝土增强剂原料由洛阳宏恩新型建材有限公司提供。混凝土增强剂原料怎么卖-洛阳宏恩助磨剂-混凝土增强剂原料是洛阳宏恩新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邵经理。同时本公司还是从事水泥活性剂厂家，水泥活性剂，水泥表面活性剂的厂家，欢迎来电咨询。