

虹泰供电磁线圈MW500-2500电磁鼓式制动器 力矩2500N.m

产品名称	虹泰供电磁线圈MW500-2500电磁鼓式制动器 力矩2500N.m
公司名称	焦作市虹泰盘式制动器有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:虹泰 型号:MW500-2500 产地:河南焦作
公司地址	大虹桥工业园区
联系电话	0391-7549888 13462861111

产品详情

MW系列电磁块式制动器产品简介

符合标准

该系列制动器安装符合JB/T7685-1995标准。

主要特点

使用安全可靠；

绿色环保，无石棉衬垫；

等退距装置，避免制动衬垫浮贴制动轮；

动作频率高，节能；

制动平稳，无噪音；

具备起吊钩，维修方便。

使用条件：

环境温度：-25~+40 ；

交流380V/50Hz电源；

使用地点的海拔高度不超过1000M;

使用地点空气相对湿度不大于90%

制动器周围不得有易燃易爆及足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 导电尘埃。

标记示例：

a)制动轮直径为400mm，额定制动转矩为1250N·m，供电电源为交流的普通型制动器应标记为：

制动器MW400—1250 JB/T 7685.1—95；

b)制动轮直径为400mm，额定制动转矩为1250N·m，电源为直流的冶金型制动器应标记为：

制动器MW400—1250Y JB/T7685.1—95

制动器 规格	每侧瓦块额定 退距 (mm)	在基准工作方式下		基本尺寸 (mm)				
		额定制动转矩 (N·m)	额定操作频率 (次/h)	D	h1	K	i	d
160	0.6	80	1200	160	132	130	55	14
200		160		200	145			
250		315		250	190	180	65	18
315	0.8	630	900	315	230	220	80	
400		1250		400	280	270	100	22
500	1.0	2500	600	500	340	325		
630		5000		630	420	170	27	
710	1.25	8000		710	470	450		
800		10000		800	530	520	210	

制动器 规格	基本尺寸 (mm)										
	n	e1	e2	b	F	G	B	F	H	A	m
160	6	115	88	90	150	125	150	380	280	135	
100	8	140	108	70	165	180	455	325	160		
250	10	133	90	100	215	530	370	185			
315	212	168	110	115	245	190	265	630	410	240	
400	12	260	210	140	300	220	320	780	535	310	
500	16	320	262	180	365	270	390	890	380		
630	20	390	327	225	220	470	1000	725	450		
710	440	370	255	240	355	1120	815	530			
800	22	510	422	280	570	600	1230	615			

