双作用单杆活塞式液压缸 各种型号

产品名称	双作用单杆活塞式液压缸 各种型号
公司名称	江阴市永丰纺织有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:各种型号 压力范围:16（MPa）
公司地址	江阴市周庄镇光明路21号
联系电话	0510-86233912 13301522877

产品详情

型号 各种型号 压力范围 16（MPa）
型号选择 hsg - l - 01 - d/d × 100 -e 2 5 0 1 hsg-双作用单杆活塞式液压缸 l-
缸盖连接方式：l=螺纹式（缸径≤φ80）；k=卡键式（缸径≥φ80） 01 – 设计序号 d/d
– 缸径mm/活塞杆径mm 100-液压缸行程 e-压力等级16mpa 2 – 缸头、缸筒连接方式：1=缸头耳环带衬套；2=缸头耻环带关节轴承；3=铰轴（用于缸径≥φ80卡键式连接）；4=端部法兰（用于缸径≥φ80卡键式连接）；5=中部法兰（用于缸径≥φ80卡键式连接） 5 – 活塞杆端连接方式代号：1=杆端外螺纹；2=杆端内螺纹（缸径≥63）；3=杆端外螺纹杆头耳环带衬套；4=杆端内螺纹杆头耳环带衬套（缸径≥63）；5=杆端外螺纹杆头耳环带关节轴承；6=杆端内螺纹杆头耳环带关节轴承（缸径≥63）；7=整体式活塞杆耳环带衬套（缸径=40、50）；8=整体式活塞杆耳环带关节轴承（缸径=40、50）
0-缓冲部位代号：0=不带缓冲；1=两端带缓冲；2=缸头端带缓冲；3=杆头端带缓冲 1
– 油口连接方式代号：1=内螺纹 l1-活塞杆端连接方式代号：l1=杆端外螺纹；l2=杆端外螺纹▲ o
– 工作介质代号：o=机油、液压油；w=高水基（乳化液）
注：型号说明中凡标有▲的目前均按非标处理。