

卡锁内墙变形缝定制厂家

产品名称	卡锁内墙变形缝定制厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

卡锁内墙变形缝订制生产厂家

外墙变形缝防潮作法

做法表明：

本作法适用 ± 0.000 以上墙体。

外墙变形缝有变形缝、沉降缝和抗震等级缝三种，其作用、设定规定不尽相同，具体工程项目抗震等级设计方案时，全部的变形缝、沉降缝总宽均应合乎防震缝小总宽的规定，尽可能保证三手术缝合一。

建筑变形缝务必依照设计规定解决，不可随便变更，以达到建筑变形缝在功用上的必须。依据建筑变形缝的种类，挑选图例变形缝或沉降缝作法。

一般来说屋面变形缝防潮全是选用止水带。具体方法如下所示

止水带建筑变形缝防水涂料采用中孔式木制包装箱止水带、背贴式橡胶止水带、组份聚硫填缝膏开展加强防潮。

(1) 在先混凝土浇筑一部分的砼工程施工时，在支护中间铺设橡胶止水带，并在现浇板底边挨近建筑变形缝处预埋宽 \times 深 ($150 \times 30\text{mm}$) 通长凹形槽。

(2) 在混凝土浇筑后浇筑一部分砼时，在建筑变形缝橡胶止水带上、下通北京长安放(黏贴)2cm厚聚苯保温板，并在后浇砼挨近建筑变形缝部一样预埋 ($150 \times 30\text{mm}$) 通长凹形槽，随后混凝土浇筑后浇砼。

(3) 待砼干燥后，在楼板墙顶建筑变形缝抠下来30mm深的垫片板，底边抠下来20mm深的垫片板，用超高压气体把缝吹整洁，随后在缝底黏贴一层PE泡沫塑料棒，再用填缝膏把建筑变形缝嵌平。