

河北图腾G26842机柜，图腾2米机柜，图腾玻璃门机柜参数

产品名称	河北图腾G26842机柜，图腾2米机柜，图腾玻璃门机柜参数
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	2231.00/台
规格参数	品牌:图腾 型号:G26842 产地:深圳
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D区1403
联系电话	15630156033

产品详情

图腾服务器机柜技术指标

图腾服务器机柜在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。常规高度为47U、42U、37U、32U、27U、22U、18U；宽度为800mm、600mm；深度为800mm、900mm、960mm、1000mm、1100mm、1200mm。

可以配置：专用固定托盘、专用滑动托盘、电源插排、脚轮、支撑地脚、理线环、理线器、L支架、横梁、立梁、风扇单元，机柜框架、上框、下框、前门、后门、左右侧门可以快速拆装。

固定托盘：用于安装各种设备，尺寸繁多，用途广泛，有19英寸标准托盘、非标准固定托盘等。常规配置的固定托盘深度有450mm、550mm、650mm、710mm、750mm等规格。固定托盘的承重不小于50KG。

滑动托盘：用于安装键盘及其他各种设备，可以方便地拉出和推回；19英寸标准滑动托盘适用于任何19英寸标准机柜。常规配置的滑动托盘深度有450mm、550mm、650mm、710mm、750mm等规格。滑动托盘的承重不小于20KG。

电源插排：适合于10国标电源插头，可直接安装在机柜安装量上。规格：6插口。参数：~220V，10mp。

理线器：19英寸标准理线器。可选配安装在机柜内使用，安装在机柜立梁上。

理线环：使用内的理线装置，安装在机柜立梁上，安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整。

L支架：L支架可以配合机柜使用，用于安装机柜中的19英寸标准设备，主要是用于安装机架式服务器使

用。

盲板：盲板用于遮挡19英寸标准机柜内的空余位置等用途，有1U、2U.....等多种规格。常规盲板为1U、2U两种。

横梁、立梁：主要是用于扩展机柜内的安装空间之用，可根据设备大小自由调整。安装和拆卸非常方便。

安装螺母（方螺母）：用于机柜内的所有设备的安装，包括机柜的大部分配件的安装。

键盘抽屉：用于安装标准计算机键盘，适用于19英寸大小计算机键盘。键盘抽屉必须配合滑动托盘使用。

风扇单元：安装于机柜的顶部，用于机柜内排风，有效的降低了机柜内温度，使设备更好的运作。

机架式风机单元：高度为1U，可安装在19英寸标准机柜内的任意高度位置上，可根据机柜内热源酌情配置。

网孔前门：网孔门有效的解决机柜内设备散热问题，使机柜内设备更好的运作。常规网孔门通风孔通风面积不少于柜门面积的70%，能提供佳的水平空气流通。

网络机柜囊括服务器机柜，也是用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件，使其构成一个整体的安装箱。网络机柜主要是布线工程上用的，存放路由器交换机显示器配丝架等等的东西，工程上用的比较多。一般情况下：网络机柜的深小于等于800mm，而服务器机柜的深大于等于800mm。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。服务器机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。

图腾服务器机柜技术描述

产品主要规格及性能

标准:

符合NSI/EI

RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PRT1、DIN41494;PRT7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

特点:

单开白色钢化玻璃前门；

单开钣金后门；

前后门免焊加强筋结构，美观牢固；

前后门配典雅锁；

可配客户需要的各种锁；

前后门可改为双开。

承载:

静载800KG(带支架)

防护等级:

IP20

主要材料:

方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；

其余：SPCC优质冷轧板；

厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。

表面处理:

方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑

我公司主要经营山特UPS电源,科华UPS电源,易事特UPS电源,爱默生UPS电源,爱默生精密空调,黑盾精密,英维克精密空调,科华精密空调,山特精密空调,科华微模块,山特微模块,山特电池,松下电池,理士电池,科华电池,河北UPS电源,石家庄UPS电源,图腾机柜