

智能可见分光光度计

产品名称	智能可见分光光度计
公司名称	宁波北仑众拓测量仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TY-727C型
公司地址	中国 浙江 宁波市北仑区 大碶人民北路528~536号
联系电话	0086 0574 86118989 13606846453

产品详情

型号 TY-727C型

产品概述：

ty-727c型智能可见分光光度计，是一种集可见分光光度计和自动进样功能于一体的新型智能化分析仪器，可对物质进行定性和定量分析。特别适用于冶金、化工、科研、医院、环保等行业和部门的实验对各种物质的定量分析，是理化实验室常用仪器之一。

主要特点：

采用微机技术进行程序控制和数据处理

具有独特的自动调整零点和满程的功能

t、a、c显示任意切换选择，测定结果数显直读、打印

可贮存20条不同（或相同）元素的工作曲线，供用户任意调用，并设有断电保护电路

具有超群的测量读数重现性和稳定性

采用传感技术，由微机控制，实现自动测试、读数，使操作简单化

采用触摸键盘，美观可靠、有手感

主要技术性能performance

波长范围
200-820nm

波长准确度
 $\pm 2\text{nm}$

波长重复性 1nm

光谱带宽 4nm

透射比准确度

$\pm 1.5\%(t)$ (在 546.1nm 处)

透射比重复性

$0.5\%(t)$ (在 546.1nm 处)

杂散光

优于 $1.0\%(t)$ (在 360nm 处)

稳定性

亮电流 $1.0\%(t)/10\text{min}$

暗电流 $0.3\%(t)/10\text{min}$

测量范围

透射比 $0-100\%t$

吸光度 $0-1.999a$

浓度 $0-9999$ 单位

电源 $220 \pm 20\text{v} / 50 \pm 1\text{hz}$

尺寸 $545 \times 400 \times 235\text{mm}$

净重 20kg

读数方式
数显直读