

数显显微硬度计 显微硬度计

产品名称	数显显微硬度计 显微硬度计
公司名称	宁波北仑众拓测量仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:显微硬度计 型号:MHV2000 测量范围:5HV ~ 2500HV
公司地址	中国 浙江 宁波市北仑区 大碶人民北路528~536号
联系电话	0086 0574 86118989 13606846453

产品详情

产品类型	显微硬度计	型号	MHV2000
测量范围	5HV ~ 2500HV		

mhv2000型数显显微硬度计是光机电一体化的高新技术产品，该仪器造型新颖、美观，而且它具有良好的可靠性，可操作性和直观性，是显微硬度计的升级换代产品。该机采用计算机软件编程，高倍率光学测量系统，光电传感等技术，通过软件输入，能调节测量光源的强弱，选择维氏与克氏试验方法、保持时间，文件号与储存等，并提供了各种硬度值的转换表以供参考，在lcd大屏幕显示屏上能显示试验方法，试验力，测量压痕长度、硬度值、试验力保持时间，测量次数并能键入年、月、日期，试验结果和数据处理等，通过打印机输出。硬度机可选配摄影装置，能对所测压痕和材料金相组织进行拍摄。硬度计适用于测量微小、薄形试件、表面渗镀层等试件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等脆性材料的显微硬度，是科研机构、企业及质检部门进行研究和检测的理想硬度测试仪器。

主要技术参数：试验力：0.098,0.246,0.49,0.98,1.96,2.94,4.90,9.80n试验力施加方法：自动加卸试验力测量显微镜放大倍率：100×（观察时）400×（测量时）试验力保荷时间：0-60s（也可根据需要任意设定）测微压痕最小分辨率：0.0625 μm试件允许最大高度：75mm压头中心到机身距离：95mm主机重量：约31kg电源：ac220v/50hz外形尺寸：（长×宽×高）(441×270×480)mm硬度值范围：5hv ~ 2500hv