

遵义铁艺围栏

产品名称	遵义铁艺围栏
公司名称	贵州平磊建筑安装工程有限公司
价格	10.00/米
规格参数	铝艺护栏:15 1200:12 贵州遵义:14
公司地址	贵州省遵义市汇川区高桥镇鱼芽社区石坳口组25栋1-01号
联系电话	15121234522 15121234522

产品详情

露天存放的各种储煤场、矿石、石灰堆放等散流物料在遇到三级以上大风天气时经常粉尘满天，给周围大气环境造成严重污染。实施的“蓝天工程”为集中解决煤堆、灰堆、料堆等堆放散流体物料扬尘污染扰民问题提出了严格的要求。我国主要采取控制堆放场扬尘的技术措施是：表面覆盖、喷淋技术和挡风抑尘技术。前两种措施均需反复投资，并且效果不佳，喷淋技术还存在冬季结壳问题。而挡风抑尘技术可有效解决上述问题。不仅效果良好，外观漂亮，且一次投资多年受益。是解决散流物料扬尘污染的佳措施

材质编辑

单层挡风墙其综合抑尘效果可达65-85%以上，双层挡风墙其综合抑尘效果可达75-95%左右。因此挡风抑尘墙的设置使敏感点的环境得到了有效的保护，同时整齐美观的挡风抑尘墙也为这些地区建立了一道风景线

尤其是西北地区，干旱少雨，风大沙多，矿区密集，挡风抑尘任务艰巨，应用迫切而广泛，挡风抑尘墙的应用推广及市场潜力前景广阔

挡风板

使用的材质根据使用目的，环境状态不同而不同。可采用金属材料、高密度聚乙烯、EVA树脂等。我公司推出的挡风板采用新型材料一次成型，本材料能大限度的抵御阳光中的紫外线，抗老化能力强。耐寒-40 ；耐高温80 。正常使用寿命大于20年。抗风能力设计在风速30m/s，风压750Pa（相当于阵风12级）。而且在使用过程中基本不用维修，一次投资，长期受益。挡风板颜色可根据用户的要求或周边环境来选定，凡广告色版上有的颜色，均可采用，颜色一次性加入母料中，加工成型的挡风板，色彩均匀，不易褪色。

综合抑尘效果非常明显。