

# 乐从螺旋钢管厂家 通跃 佛山螺旋管防腐加工价格

产品名称	乐从螺旋钢管厂家 通跃 佛山螺旋管防腐加工价格
公司名称	佛山市通跃钢铁有限公司
价格	4380.00/吨
规格参数	品牌:佛山通跃 产地:广东佛山 用途:承压流体输送, 桥梁打桩钢
公司地址	佛山市顺德区乐从镇乐从社区细海工业区9 - 1号 地F北13号 (住所申报)
联系电话	18064686565 18064686565

## 产品详情

佛山通跃钢铁从事钢护筒, 直缝焊管, 厚壁钢管, 卷管, 大口径板卷钢管, 焊接钢管、螺旋钢管,Q345B防腐螺旋钢管加工与销售的钢铁企业。公司拥有多条先进的螺旋钢管及钢板卷管, 钢护筒, 生产线。生产口径219mm-2820mm(壁厚5mm-20mm)的双面埋弧螺旋焊钢管年生产能力10万吨以上。有多条钢板卷管机生产规格厚度6mm-70mm 直径400mm-5020mm大口径厚壁钢管。螺旋管主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设, 是我国开发的二十个要点产品之一。作液体输送用: 给水、排水, 污水处理工程, 输泥, 海洋输水。作气体输送用: 煤气、蒸气、液化石油气。作结构用: 作打桩管、作桥梁; 码头、道路、建筑结构用管, 海洋打桩管等。

螺旋管生产工艺 (1) 原材料即带钢卷, 焊丝, 焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。

(2) 带钢头尾对接, 采用单丝或双丝埋弧焊接, 在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。

(3) 成型前, 带钢经过矫平、剪边、刨边, 表面清理输送和予弯边处理。

(4) 采用电接点压力表控制输送机两边压下油缸的压力, 确保了带钢的平稳输送。

(5) 采用外控或内控辊式成型。

(6) 采用焊缝间隙控制装置来保证焊缝间隙满足焊接要求, 管径, 错边量和焊缝间隙都得到严格的控制。

。

(7) 内焊和外焊均采用美国林肯电焊机进行单丝或双丝埋弧焊接，从而获得稳定的焊接质量。

(8) 焊完的焊缝均经过在线连续超声波自动伤仪检查，保证了的螺旋焊缝的无损检测覆盖率。若有缺陷，自动报警并喷涂标记，生产工人依此随时调整工艺参数，及时消除缺陷。

(9) 采用空气等离子切割机将钢管切成单根。