

pe管规格型号表hdpe给水管pe给水管灌溉管

产品名称	pe管规格型号表hdpe给水管pe给水管灌溉管
公司名称	河南鑫楠建材有限公司
价格	12.00/米
规格参数	长度:6米 产地:河南 直径:200
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城6A区1-38号2楼（注册地址）
联系电话	18039200428 18203668906

产品详情

南阳pe管规格型号表hdpe给水管dn140周口pe给水管灌溉管pe管材在施工的时候可以通过盘卷和弯曲等方法减少管件的使用量，了施工成本。pe管材弯曲时，在弯曲的部分的应力可以很快，不会出现“回弹”现象，便于施工。管内的磨擦损失小，此种管的输送流体能力比同管径金属管大30。脆裂温度低。这类管材具有的低温能，因此在冬季低温的情况下也可以施工，并且在弯曲时管道预热。沟槽回填从管顶基础部位开始到管顶以上0.7m范围内采用人工回填。从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填材料，采用碎石屑、粒径于40mm的砂砾、中砂粗砂或开挖出的良质土。沟槽底须回填质地良、含水量适宜的原土，严禁回填垃圾、烂泥、砂砾石，沟槽内不得回填hdpe给水管地取砂石的筛余料。回填土根据不同的土质分别采用分层摊平、夯实、压实等方法。在管沟开挖过程中，一方面要hdpe给水管沟壁的稳定，一方面要管道基础的稳定，这样才能减少地基不均匀沉降引起的管道变形。工程中对地基采取及时卸去管沟周边的堆积土，堆土距离管沟边控制在1.5m以上，以减少沟边上土的压力。对管沟及时回填，及时覆土，加管道的竖向荷载，以期抵消施加与管道上的地基土压力，并逐渐恢复平衡状态。hdpe给水管安装，在管沟土方开挖的同时，进行hdpe给水管的预先连接，可以缩短安装工期。管道连接分为熔连接和熔连接两种，熔连接又分为对接焊和承插焊两种方式。熔连接对现场环境和设备要求较，而承插适用的管径范围，而对接焊设备简单轻便。在一条管路上要采用同一厂家的产品，因为不同厂家的产品所含成分的比例不同，会造成粘接不牢或根本粘接不上。