

COSMO DYNAMAX EP2#润滑脂

产品名称	COSMO DYNAMAX EP2#润滑脂
公司名称	上海昭荣油脂有限公司
价格	950.00/桶
规格参数	型号: COSMO 品牌: COSMO 倾点: -30 ()
公司地址	中国 上海市闵行区 宜山路2016号合川大厦8楼D座
联系电话	86 021 61519761

产品详情

型号	COSMO	品牌	COSMO
倾点	-30 ()	类别	轴承脂
温度类别	普通脂	应用范围	专用脂
稠化剂类别	极压复合锂基脂		

锂基耐极压万能油脂

cosmo dynamax ep是从低温到高温，可使用于广温度范围的锂基耐极压油脂。特别是受到高负荷，冲击，不易形成油膜的严酷工作环境下也可发挥优秀的润滑性能。在耐热性，机械稳定性，耐水性，氧化安定性等方面性能突出，可使用于需要耐负荷性能的所有产业机械的润滑处。

特点

1. 耐负荷性能突出。在高负荷，冲击负重的工作情况下形成强力的油膜，防止机械磨损，烧焦，发挥出优越的耐负荷性能。
2. 耐热性能突出。受到高温也不会产生软化或硬化，回到常温状态也不会遗失初期的性能发挥出优越的润滑性能。
3. 机械稳定性突出。由于润滑脂生成构造稳定，即使受到强力切削润滑脂的构造也不会受到破坏，长时间使用也不会产生软化而流失。

4. 耐水性能突出。在接触到水的环境使用也不会被冲洗脱落或乳化，即使混入水分也积少产生软硬化，还具有优秀的防锈性，可发挥充分的润滑作用。
5. 氧化稳定性突出。处于高温下也积少产生氧化或劣化，润滑脂不易变质，可长时间使用。
6. 废水?废油处理简便。由于不含铅系添加剂成分废水，废油的处理比较容易。

用途

使用温度范围为-30 ~ 130 。耐负荷性能特别突出，适用于钢铁机械，建筑机械，农业机械，车辆等特别严酷的运作环境下的轴承，齿轮和其他滑动面等润滑处。0#号和1#号油脂可集中供油。