

防雷避雷检测 祥雷检测 河南避雷检测

产品名称	防雷避雷检测 祥雷检测 河南避雷检测
公司名称	湖北祥雷检测科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市检测认证产业园二期12-1-001
联系电话	18107109292 18107109292

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北祥雷检测科技有限公司

四、制造、使用或贮存易燃物质的建筑物，河南避雷检测，且电火花不易引起易燃或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。五、具有1区易燃危险环境的建筑物，且电火花不易引起易燃或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。六、具有2区或11区易燃危险环境的建筑物

七、工业企业内有易燃危险的露天钢质封闭气罐。八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物极其它重要或人员密集的公共建筑物。

九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。注：预计雷击次数应按本规范附录一计算。遇下列情况之一时，应划为第三类防雷建筑物：一、省级重点保护的建筑物及省级档案馆。二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a，避雷针检测，且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。

三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a，且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果，并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素，确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。

六、在平均雷暴日大于15d/a的地区，高度在15m及以上烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物；

在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区，高度在20m及以上烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。

雷电是云层与云层、云层与大地及云层与建筑物之间的放电现象，防雷避雷检测，放电过程中，雷电会携带强大的热效应、电效应和机械力，当闪中地面建筑物时，造成巨大的破坏，令人生畏。那么雷电防护有哪些基本常识呢？

一、建筑物上应安装防雷装置

按照防雷技术规范，避雷检测设备，防雷装置分为外部防雷装置和内部防雷装置两种。外部防雷装置主要是用来防直击雷的，主要包括接闪装置（避雷杆、避雷带、避雷网和避雷线）、引下线和接地装置；内部防雷装置是用来防护感应雷的，主要包括等电位连接、防雷布线、接地线及浪涌保护器等。为了减少雷击灾害的隐患，建筑物必须做综合防雷。

二、日常雷电防护常识

- 1.在雷雨时，人不要靠近高压电线及高压设备、高楼、烟囱、大树、旗杆等，更不要站在空旷的高地上或在大树下躲雨，这些地方容易遭受雷击；
- 2.不能用有金属立柱的雨伞，摘下金属架眼镜、手表、裤带，在郊区或露天操作时，不要使用金属工具，如铁撬棒等。这些金属立柱、工具等会成为雷击闪击的导电物；
- 3.不要穿潮湿的衣服靠近或站在露天金属商品的货垛上；

防雷避雷检测-祥雷检测(在线咨询)-河南避雷检测由湖北祥雷检测科技有限公司提供。湖北祥雷检测科技有限公司是湖北襄樊,安全防护产品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在祥雷检测领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创祥雷检测更加美好的未来。