

六安双梁悬挂起重机 合肥宏发

产品名称	六安双梁悬挂起重机 合肥宏发
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

产品详情

支架安装应平正牢固，并应在同一水平面或垂直面;绝缘子、绝缘套管不得有机械损伤及缺陷;表面应清洁;绝缘性能应良好。双梁起重机操作室分开式、闭式、保温三种。操纵室平台入口分侧面、端面、顶面三种。H为大车缓冲器增加的高度。运行机构由电动机、制动器、减速器、传动轴、联轴器、车轮组构成，小车集中驱动，大车分别驱动；桥架结构由主梁、端梁、走台、电缆滑架、司机室、梯子栏杆平台等组成。

双梁起重机蜂窝梁设计，具有自重轻，双梁悬挂起重机，载荷大，抗风能力强等特点。的钢销联接，不但牢固可靠，而且拼装时间短。灵活的杆件支腿，工地转向可拆成单件，运输方便。工作中突然断电时，应将所有的控制器手柄置于“零”位，在重新工作前应检查起重机动作是否正常。电缆型钢滑道与小车轨道中心线平行，连接后应有足够的机构强度，无明显变形，接头处触面应平整光滑，高低差不大于0.5mm，以保证悬挂电缆滑车能灵活移动。

建筑工程质量应符合行的建筑工程的施工及验收规范中的有关规定;混凝土梁上预留的滑接线支架安装孔和悬吊式软电缆终端拉紧装置的预埋件、预留孔位置应正确，孔洞无堵塞，预埋件应牢固。双梁起重机一般都采用的空中操作方式，他与其他的地操起重机有所不同。空操就是在起重机下面有一个单独的小型的操作室，而地操则是操作人员拿着遥控操作。起重机电气装置规格应符合图纸要求，附件、备件齐全，制造厂的技术文件齐全。所

有电气装置外观完好无损坏，绝缘电阻应符合有关规范要求。

六安双梁悬挂起重机-

合肥宏发(推荐商家)由合肥市宏发起重机有限公司提供。合肥市宏发起重机有限公司是安徽合肥,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥宏发领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥宏发更加美好的未来。