

# 太原西门子中国总代理商

产品名称	太原西门子中国总代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

## 产品详情

ET200SP具有组态控制(Configuration control)功能。组态控制允许使用 ET 200SP 分布式 I/O 系统的单一组态来运行各种实际组态。即可以组态一个通用的硬件配置下载至PLC中，然后在程序中通过控制数据记录196的方式，使得下载至PLC中的单一硬件组态可以适用于多种不同的实际配置。SIMATIC ET 200SP 是一种多功能分布式 I/O 系统，适用于广泛的应用。由于该系统具有可扩展的设计，您可以根据现场的具体要求对 I/O 站进行量身定制。SIMATIC ET 200SP 经构建具有 IP20 防护，适合安装在控制柜中。设计扩展限制 根据所选的具体模块（接口模块、S7-1500、SP-CPU 或开放式控制器）和参数分配，具有不同的限值，它们对 ET 200SP 站的配置加以限制。SIMATIC ET 200SP 分布式 I/O 系统是一种为灵活的可扩展分布式 I/O 系统，用于通过 PROFINET 将过程信号连接至通过 PROFINET 或 PROFIBUS 控制器/1/3/9/1/6/4/9/0/4/8/9/ SIMATIC ET 200SP 可安装到导轨上，基本上由以下部分组成：一个与按照 PROFINET 或 PROFIBUS 标准 IEC 61158 运行的所有控制器进行通信的接口模块/1/3/9/1/6/4/9/0/4/8/9/ 根据接口模块，可以任意组合方式将多个 I/O 模块插到无源基本单元中；一个使 SIMATIC ET 200SP 的配置变得完整的服务模块。该分布式 I/O 系统非常易于使用，结构紧凑，在控制柜中使用时为经济。SIMATIC ET 200SP 通过 PROFINET 或 PROFIBUS 进行通信。SIMATIC ET 200SP 是针对 PROFINET 功能设计的。由于具有较高数据传输速率，与常规系统相比，它具有明显\*高的性能 西门子IM155-6P N模块 6ES71556AA000BN0与S7-200PLC比较，S7-300PLC采用模块化结构，具备高速（0.6~0.1 μs）的指令运算速度；用浮点数运算比较有效地实现了\*为复杂的算术运。当被控对象的结构和参数不能掌握，或得不到的数学模型时，控制理论的其它难以采用时，系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定，这时应用PID控制为方便，多数情况下换一块主控板问题就解决了。西门子PLC模块EM241开关量模块怎么选软起动器保护动作。驱动防电动机时，变频器没有防构造，应将变频器设置在危险场所之外。梯形图编程语言的特点是:与电气操作原理图相对应，具有直观性和对应性;与原有继电器控制相一致，电气设计人员易于掌握。不过在60Hz以下的变频器效率大约为94%~96%。西门子ET200SP分布式I/O 模块产品简介：一、使用简便：通过总线适配器，可以灵活选择PROFINET的连接方式；直插式端子技术，接线无需工具；接线端子孔和弹簧下压触点的排布\*加合理，接线\*加方便；彩色端子标签，参考标识牌以及标签条，带来了清晰明确的标识；通道级的诊断功能。二、设计紧凑：单站扩展多支持个模块，节省控制箱内的空间；外形紧凑，适用于80的标准控制箱。