

# 透明PMMA 日本住友 HT013E 高流动 亚克力展示架 盒子 灯具塑料

产品名称	透明PMMA 日本住友 HT013E 高流动 亚克力展示架 盒子 灯具塑料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PMMA 型号:HT013E 产地:日本住友
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

品牌

日本住友

牌号

HT013E

厂商

日本住友化学

厂家(产地)

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

特性级别

高抗冲，透明级，耐高温

用途级别

食品级

原产国/地区

日本

品名

PMMA

是否进口

是

产品规格

25

可售卖地

全国

类型

标准料

货号

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	JIS K7112	1.13	g/cm <sup>3</sup> ;	
	熔体流动速率	JIS K7210	4.0	g/10 min	
	收缩率	流动	ASTM D955	0.4-0.7	%
	吸水率	24hr	JIS K7209	0.2	%
机械性能	洛氏硬度	M-Scale	JIS K7202	65	
	抗张强度	JIS K7113	56.0	MPa	
	伸长率	断裂	JIS K7113	40	%
	弯曲模量	JIS K7203	2300	MPa	
	弯曲强度	JIS K7203	95	MPa	
	简支梁缺口冲击强度	JIS K7110	7	kJ/m <sup>2</sup> ;	
热性能	热变形温度	1.8MPa, 退火	JIS K7207	95.0	
	维卡软化温度	JIS K7206	99		
	线性膨胀系数	流动	ASTM D696	0.00008	cm/cm/
电气性能	表面电阻率	JIS K6911	1.0E 16	ohms	
	体积电阻率	JIS K6911	1.0E 15	ohm · cm	
	介电常数	JIS K6911	3.10		
	损耗因数	JIS K6911	0.04		

其它	阻燃等级	1.59mm	UL 94	HB
	折射率	JIS K7105	1.49	
	透射率	JIS K7105	91.0	%
	混浊	JIS K7105	2.0	%