

DKZ-500型水泥电动抗折试验机的技术参数

产品名称	DKZ-500型水泥电动抗折试验机的技术参数
公司名称	北京航天华宇试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区5542号)
联系电话	13717927023

产品详情

[DKZ-5000型水泥电动抗折试验机](#)

水泥电动抗折试验机构造：本试验机有底座、立柱、上梁、长短拉杆、大小杠杆、扬角指示板、抗折夹具、游动砝码、大小平衡、传动电机、传动丝杆、及电器控制箱等零部件组成。

[DKZ-5000型水泥电动抗折试验机](#)用作水泥和其它非金属脆性材料试块的抗折强度预定。

符合GB/T17671、GB3350、BS4550、ISO679标准要求。

主要技术参数：

试验力 单杠杆时 1000N

双杠杆时 5000N

示值精度 $\pm 1\%$

单杠杆出力比 10:1

双杠杆出力比 50:1

加载速率(双杠杆) 50N/s

抗折夹具

加荷辊及支撑辊直径 10mm

支撑辊距 $100 \pm 0.1\text{mm}$

隔板间距 46mm

净重 85kg

操作步骤：

- 1、操作室温： 20 ± 2 ，相对湿度 $> 50\%$ 。
- 2、接通电源，调整零点（调零配重砣，使游砣在“0”位上，主杠杆处于水平）。
- 3、清除夹具上杂物，将试体放入抗折夹具内，调整夹具将试件夹紧，使主杠杆产生一仰角。
- 4、启动按钮，试件折断后读取抗折强度数值。
- 5、按压游砣上的按钮，并推动游砣回到“0”位。
- 6、保持仪器清洁、干燥。刀刃与刀刃承间不得有任何润滑油，以免粘住灰尘。

售后服务承诺：

- 1、我方保证所供货物是全新，未使用过的。
- 2、我公司生产、销售的所有产品保修期为1年，质量保期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起，保修期内免费维修或更换设备（人为因素所引起的故障除外）。
- 3、保修期外我公司终身提供设备有偿维修服务，并优惠提供备品备件服务。
- 4、用户在正常使用中出现性能故障时，承诺以上保修服务。除此之外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司遵照相关法律法规执行。
- 5、注：此说明书做为参考，产品实物，技术参数以事物为准，如有变动不另行通知。