

HZ-15型电动多功能混凝土钻孔取芯机技术参数

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | HZ-15型电动多功能混凝土钻孔取芯机技术参数 |
| 公司名称 | 北京航天华宇试验仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区5542号) |
| 联系电话 | 13717927023 |

产品详情

[HZ-15型电动多功能混凝土钻孔取芯机](#)

HZ-15型电动多功能混凝土钻孔取芯机（以下简称多功能钻机）该钻机采用一机多用，既可以钻孔取芯，又可以将芯样切割，磨平。大大提高了工作效率，减少设备投资，是一种理想的建设工程检测机械。

HZ-15型电动多功能混凝土钻孔取芯机技术参数 1.Z大切割（磨平）直径：150MM
2.Z大切割（磨平）高度：150MM 3.切割（磨平）方向：横向 4.进给方式：手动
5.锯片磨头材料：人造金刚石

[HZ-15型电动多功能混凝土钻孔取芯机](#)

HZ-15型使用方法 1. 钻机结束后，将钻机固定在不同的工作台面上，如固定在混凝土上用电钻打一个 9*50孔一个，然后把膨胀螺栓按在此孔处，将钻机移至固定位置，安装紧。如固定在其他工作台面上，配一个M12*120的螺丝，以同样的方法固定。 2. 钻机固定好后，拉出进给滑架和变速箱，装上切割工作台和夹具，装回进给滑架和变速箱。将芯样装在夹具内，将主轴上的钻头拆下，换上锯片，接所需芯样高度，然后用进给手柄调节，接通水源，水源对准锯片入口，保持水源流量在3-5M/min，然后进行切割，（如对 50芯样切割时，先切一半，然后再将芯样转180度切断），芯样按规定高度多出2-3m/m。

多功能钻孔取芯机 混凝土钻孔机 取芯机 混凝土钻孔 钻孔取芯机 钻孔机

HZ-15型售后服务承诺：1、我方保证所供货物是全新，未使用过的。2、我公司生产、销售的所有产品保修期为1年，质量保期时间自产品Z终验收合格双方签字并交付使用之日算起，保修期内免费维修或更换设备（人为因素所引起的故障除外）。3、保修期外我公司终身提供设备有偿维修服务，并优惠提供备品备件服务。4、用户在正常使用中出现性能故障时，沧州鑫科建筑仪器有限公司承诺以上保修服务。除此之外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司遵照相关法律法规执行。5、注：此说明书做为参考，产品实物，技术参数以实物为准，如有变动不另行通知。

