

# 现代农业浇灌用软化水设备大棚浇灌用水设备

产品名称	现代农业浇灌用软化水设备大棚浇灌用水设备
公司名称	河北龙碧源节能水处理设备制造有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	龙碧源:水处理设备 1t/h:流量 河北:发货地
公司地址	河北省沧州市开发区经八路2号7号楼3单元103室 二楼
联系电话	19902105725

## 产品详情

1吨小型空调用软化水设备 | 空调软化水设备 | 空调软化水设备维修 | 空调软化水设备树脂更换

### 北京中央空调软化水设备

中央空调软化水设备采用钠离子交换树脂将原水中的钙、镁离子置换出去，经该设备流出后变为硬度极低的软化水。当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后，必须进行再生。软化水用饱和的盐水浸泡树脂把树脂里的钙、镁等离子再置换出来，恢复树脂的软化交换能力，并将废液排出。

中央空调软化水设备是将软化水设备运行及再生的每一个步骤实现软水自动控制，并采用时间、流量或其它感应器等方式来启动再生。全自动软水器装置的基本构成为：FLECK控制阀、树脂罐（含001\*7树脂）、盐箱及管路系统。

中央空调软化水设备可广泛应用于中央空调、蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、加湿器、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。

特点：

水质软化过程自动化：该设备通过程序控制装置，实现离子交换和树脂再生过程的自动化。

高效：软水器设计合理，使树脂有效工作交换容量充分发挥。

省工：无需专人操作，安装简便。

无毒：阀体为无铅黄铜或工程塑料。

省水：制水率98%以上。

省电：由于采用虹吸原理，再生无需盐泵。

调整方便：可根据需要调整再生周期和时间。

罐体防腐：罐体采用不锈钢、玻璃钢、钢衬塑材质，避免树脂污染。

适用性广：可用于工业锅炉、热交换器、空调、洗衣、沐浴设备及食品、制药、电子等行业。

技术参数：

原水硬度： 8mmol/L（如原水硬度 > 8mmol/L，需要重新设计，请与公司联络查询）

出水残余硬度： 0.03mmol/L

工作压力：0.2-0.6Mpa

工作温度：2-50

罐体承压： 0.8Mpa

自控电源：220V 50HZ