

# 餐具消毒用软化水设备酒店用水设备

产品名称	餐具消毒用软化水设备酒店用水设备
公司名称	河北龙碧源节能水处理设备制造有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	龙碧源:水处理设备 2t/h:流量 河北:发货地
公司地址	河北省沧州市开发区经八路2号7号楼3单元103室 二楼
联系电话	19902105725

## 产品详情

医院软化水设备修理改造.软化水控制阀机头修理，全自动钠离子交换器价格，软化水树脂替换,软化水树脂批发,医院用全自动软水器设备调试，医院配套锅炉软化水设备直销,酒店软化水设备修理替换，钢厂软化水设备修理替换,001\*7阳离子树脂替换。 全自动软化水设备： 全自动软化水设备广泛应用于工业锅炉、热交换器、宾馆饭店、食品工业、洗衣印染、医疗卫生等职业，该产品具有自动化程度高、交流容量大、结构紧凑、能耗低、省人工、无需日常保养等特点，将给客户带来O的经济运转工况。全自动软化水设备作业原理： YS系列全自动软化水设备选用钠离子交换树脂将原水中的钙、镁离子置换出去，经该设备流出后变为硬度极低的软化水。当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后，有必要进行再生。软化水用饱满的盐水浸泡树脂把树脂里的钙、镁等离子再置换出来，恢复树脂的软化交流能力，并将废液排出。 YS系列全自动软水器是将软化器运转及再生的每一个步骤完成软水自动控制，并选用时刻、流量或其它感应器等方法来发动再生。全自动软水器设备的基本构成为：FLECK或Autotrol多路控制阀、树脂罐（含001\*7树脂）、盐箱及管路系统。 软化水设备特点：

水质软化过程自动化：该设备通过程序控制设备，完成离子交流和树脂再生过程的自动化。

高效：软水器规划合理，使树脂有用作业交流容量充分发挥。省工：无需专人操作，设备简便。

无毒：阀体为无铅黄铜或工程塑料。省水：制水率98%以上。

省电：因为选用虹吸原理，再生无需盐泵。调整便利：可根据需求调整再生周期和时刻。

罐体防腐：罐体选用不锈钢、玻璃钢、钢衬塑材质，防止树脂污染。

适用性广：可用于工业锅炉、热交换器、空调、洗衣、沐浴设备及食品、制药、电子等职业。

软化水设备技术参数：

原水硬度： 8mmol/L（如原水硬度 > 8mmol/L，需求重新规划，请与公司联络查询）

出水剩余硬度： 0.03mmol/L 作业压力：0.2-0.6Mpa 作业温度：2-50 罐体承压： 0.8Mpa

自控电源：220V 50HZ