

PA80耐火可塑料 PA80高温胶结合耐火可塑料 锅炉维修可塑料

产品名称	PA80耐火可塑料 PA80高温胶结合耐火可塑料 锅炉维修可塑料
公司名称	郑州丰本耐火材料有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	耐火度:1700 产地:郑州 规格:KSL-1
公司地址	新密市来集镇耐材裴沟村新村东73号
联系电话	0371-63126780 18595817178

产品详情

PA80耐火可塑料是以PA80耐高温胶水为结合剂，是一种高耐磨、快修快补。更适合于大窑施工抢修、修补用，无需烘烤，不易裂，大大缩短施工周期。

适用于锅炉炉膛、返料器、中筒、烟道、受热面等部位的磨损修补。耐火可塑料 高温耐火可塑料 锅炉抢修维修快修耐火泥材料

1、 本产品在高温下形成磷酸盐的三维网络状结构，使其具有常温强度高、中温强度不下降的特点，增强了材料在高温下耐磨损的性能。高温热态强度的提高，使材料的耐侵蚀性和抗熔蚀性增强。

2、热震稳定性好

由于采用磷酸盐类作为结合剂，材料内部杂质少，当温度急剧变化时，产生的体积应力小，耐火材料的热震稳定性明显提高。搅拌推荐用强制式搅拌机要求所有搅拌工具及搅拌机一定要清洁、无杂物。

3、 模具寸模前须安将模具搞好清洁工作，在寸模时要将模具涂上一层机油。进行寸模。

4、 在浇注前，首先做好锚固体涂上一层沥青及漆，当浇注厚度为250mm内时，宜一次浇注到规定厚度，振动到密实完全密实为止。