

医院卫生隔离式洗脱机 手术室消毒工业洗衣机全自动洗脱烘一体机

产品名称	医院卫生隔离式洗脱机 手术室消毒工业洗衣机全自动洗脱烘一体机
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	品牌:八达 型号:XTQ-50 产地:泰州
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号(注册地址)
联系电话	13951165990

产品详情

医院用洗衣机将超集约化的方向发展。许多医院洗衣设备生产商为了经济效益更大化，存在以次充好的现象。让市场上的洗衣设备陷入一片混战的状态。五花八门形形色色的医院洗衣房设备品牌让消费者选择的时候无所适从，一头雾水，商家的宣传更是夸大其词，让消费者“心惊胆颤”缺少感。与国外生产商相比，国内的市场混乱良莠不齐，竞争无序，让许多合法生产医院洗衣设备的厂商缺乏，市场占有率低。隔离洗衣系统严格地把洗衣房的“干净”一侧与“脏污”一侧分开，确保在脏布草的存放、分拣、洗涤与干净布草的搬运和存放不会产生交叉污染。卫生隔离医院用洗衣机系统可以使以下几个方面得到改善：首先是布草卫生控制：通过脏净布草分离确保布草的卫生洁净；其次工作条件：把干净和脏布草分开可以减少不良气味，还可以大大减少粉尘毛絮对处于车间里的大部分员工的侵害；一个洁净的环境有助于健康并有助于减少缺勤；还有就是洗衣形象：一个将脏净区严格分开的洗衣厂是一个良好的宣传工具。虽然洗衣龙一般适用于大规模大批量的洗衣厂，但为了更好地完成一些特殊任务，比如洗涤特殊科室的布草，这时还需要卫生隔离式医院洗衣房设备配合。所以，在大型洗衣厂里，洗衣龙唱主角，卫生隔离式广东医院洗衣机唱配角；在不具备上龙的大型洗衣厂和中小型洗衣厂里，卫生隔离式广东医院洗衣机就担当起了洗涤全部布草的重任。

说到这里，您也许会问，再实际工作过程中，我们应该合理配置医院洗涤设备型号规格，全自动医院洗衣机、医院烘干机的具体配置型号规格？我作为全套医院洗衣房设备生产厂家的老总建议，基本上根据医院床位和医护人员数量来配置，比如说一般的乡镇卫生院，也就50-60张床位，可以选择一台30公斤医院用洗衣机和一台30公斤医院烘干机，基本能够满足平常布草洗涤任务，配置操作员工一名，面积20平方左右就可以了。如果是300多张床位需要采购100公斤医院洗衣机、100公斤医院烘干机、3米双滚筒烫平机各一台，相对来说洗衣房需要200平方左右才能够正常使用。您可以根据实际需求选购合适型号的医院洗衣设备，一般建议在资金条件允许的情况下做到专机专洗，这样能够实现病人和医务工作者的织物分开洗涤，以免病菌交叉感染。

有一部分医院洗衣房设备还停留在单机洗涤的模式，无法实现现代化运转操作方式，其洗衣房员工劳动强度增大。为了解决这一情况，现在大多数医院选择采购全自医院洗衣房设备来提供整体布草洗

涤效率，解决员工工作强度大的问题。过去的普通洗衣房设备只能洗涤，无法实现自动脱水的功能，每一次洗涤完成后员工都需要把布草拿出来再次投入到脱水机里面甩干费劲不讨而且比较折腾人。通过使用全自动医院洗涤设备之后可以完全解决此类情况的发生，让医院洗衣房更加人性化。医疗布草的清洗需要脏污分隔，这是指从物理空间上将清洁纺织品与任何形式的污染分离，特别是可能来自洗衣房/厂脏污垢（脏）区域的污染。医院用布草的洗涤流程：首先是分拣：将布草按照脏污程度及类别进行分拣，如按照床单、被罩，病员服，医生护士白服，手术类布草等。然后是预处理：为了洗涤的进程更加流畅，需要将重污性布草进行预处理，用冷水进行的浸泡等。在正式洗涤前在全自动医院用洗衣机中进行2-3分钟的预洗，将布草中的水溶性污垢去除掉。再进行正常的洗涤程序（主洗-漂洗-脱水）。

医院内被清洁的所有布草包括病员服装、病房床单被套、手术布巾、医务人员工作服等。医院洗衣房设备的相关要求，要比其它洗涤行业的要求高，为医院提供可能被污染布草进行洗涤和消毒服务的设备。洗涤流程分为分检、洗涤、烘干、熨烫、修补、折叠等六个程序。因为医院洗衣房承担着整个医院织物的洗涤，并且这些织物污染程度不同，使用者的情况也不同，所以是一项非常复杂的事情。就着重介绍如何开展中小型医用洗涤设备选型工作，社区卫生院医用烘干机价格性能。

我们大家都知道对医院布草的感官指标要求是外观整洁、无水渍、无污渍。无异味、无异物、无破损。医院洗衣房设备应严格按功能分区，包括污染区（清点、分类、清洗和污车存放处）和清洁区（烘干、熨烫、修补、折叠、储存、发放以及洁车存放处），两区应有实际隔离屏障，应有明显标识。随着健康医疗洗涤范围还将扩大到更多领域，市场规模仍会持续扩大，无论从设备、化料还是洗涤流程都对规模化有着比较大要求，标准化和集中化将会成为未来发展的方向。上一次详细讲解了医院洗涤设备中的全自动医用洗衣机，给大家介绍一下全自动医用烘干机。

目前市场上医院用烘干机常用的加热装置是电加热器，蒸汽加热器和燃气加热器三种。电加热器由电功率确定，燃气加热器在燃烧器大小及燃气品种确定，单位时间里产生的热量是衡定的。无论什么形式的加热器，归根结底是要以单位时间里产生多少热能来衡量热功率的大小。而蒸汽式加热型号的医院用烘干机的散热器提供的热量就比较复杂，除了与蒸汽加热器排管数量材料有关，还和蒸汽压力和流经加热器的风量和温度有很大的关系。如果蒸汽压力大，则蒸汽加热器排管表面的温度就高，产生的热量也就多，反之就少。我们在采购医院洗衣房设备需要根据具体情况选择适当型号的医用烘干机。烘干容量以及热源是关键指标。

医院用烘干机为箱柜式结构，由内置不锈钢滚筒、散热器、焊接外壳、电机、抽风机、电器部件、传动部件等组成。散热器顶置，抽风机安装在机器底部，将热量均匀自上而下至内胆滚筒中，滚筒作正反转运转，使布草均匀受热，湿气排出机外，达到烘干效果。医用烘干机效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。结构合理、效率高、噪音低、安全可靠。烘干后的布草，手感蓬松柔软。医用烘干机具有以下特点：用途是烘干洗涤脱水后各类织物。内胆滚筒采用优质304不锈钢材料制作，耐腐蚀性能高。电加热型采用节能耐用型石英红外加热管，蒸汽型采用节能型紫铜散热器，寿命长，热效率高，不损伤织物。医院烘干机的控制面板选用触摸屏控制器和按钮控制器，自动定时自动开停，性能更为稳定，控温更加准确。采用电脑自动控制装置，仅需通过操作电脑控制面板，设定调节好烘干温度,烘干时间，冷却时间即可自动完成整个烘干过程。医院烘干机可根据烘干要求配置不同的烘干温度和烘干时间，实现烘干自动化。在设定烘干温度的时候，一定要注意，不是温度设定越高，烘干机的工作效率就越高。一般情况下，建议设定温度在70度。这样节约能耗，而且能够确保烘干消毒的效果。以上详细讲解了中小型医用洗涤设备型号配备方法，社区卫生院医用烘干机价格以及机械性能。