

# 耐油电源+气管导体电缆 带气管电缆

产品名称	耐油电源+气管导体电缆 带气管电缆
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	35.00/米
规格参数	认证:CE和ROHS 屏蔽:铝箔+镀锡编制网 内护套(可选):丁腈弹性体/进口聚氨酯PUR
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

## 产品详情

导气电缆是一种导气探测电缆，由导气管、电源线、信号线、防水减压层、屏蔽层和外护构成，电源线和信号线紧密地排列在导气管周围组成圆环形绕芯。因为导气电缆在这种环境里容易导致切口的产生，而切口在电缆进行柔性使用时会被拉伸，另外工具和机器的挤压，冲击也会产生综合应力。导气电缆具有以下重要的继续性能：高抗张强度、搞抗撕裂性、抗缺口、耐磨损性、耐反复弯曲、耐冲击。普通电焊机电缆导体长期使用温度为60℃，导气电缆可以达到90℃的等级，大大提高了载流能力，护套具有耐电焊火花和高阻燃性，提高了电缆的安全性。导气电缆更安全，能够承受高温。同时也能耐寒，所以无论是在夏天还是冬天都能很好的使用。这不会影响人们正常用电，确保人们在任何情况下都能更好地用电。导气电缆的优点:1、非常好的适应野外施工中地形复杂、收发频繁、气候严峻等工作条件。2、具有耐腐蚀、耐弯曲、耐磨、耐寒、抗拉及绝缘性能好的特点。3、经用户明其机械性能、电气性能和防水性能都能满足野外作业要求(井下物探电缆具有高柔性，耐弯曲性，耐油，抗拉性，适应多类恶劣环境，是井下探测等场所使用的特用电缆)。导气电缆结构说明：导体：多股精细裸铜丝导体；颜色：芯线标识：0,5~25,0mm<sup>2</sup>：黑色芯线白色数字打标；35,0 mm<sup>2</sup>：彩色芯线，根据VDE 0293色标规定，保护导线带有绿黄双色标志（3芯及以上）；成缆：芯线分层绞合成缆，采用节距；内护：特种PVC内护套；屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽层，覆盖率85%（或钢丝编织）；外护：透明的特种PVC外护套；护套颜色：透明色。液位变送器导气电缆，实现了对地下多个探测传感器同时进行信号探测及信号传输的功能，能够对地下油、水、气体的被测目标进行安全、准确的测量，具有良好的耐油、耐磨、耐酸碱、耐腐蚀、防水及屏蔽性能，其柔软性及抗拉性强，耐压性能优异，可靠性高。我们公司断致力于企业创新，努力为顾客创造价值，为改善人们的生活环境和生活质量，创造美好的明天贡献力量！