

斗胆灯3W PT-3WZS-ZD6 “ CE ” 认证驱动 我的选择 ， 你的放心

产品名称	斗胆灯3W PT-3WZS-ZD6 “ CE ” 认证驱动 我的选择 ， 你的放心
公司名称	中山市小榄镇特尔网络科技商行
价格	86.00/套
规格参数	品牌:powerteer 型号:PT-3WZS-ZD6 光源类型:led灯
公司地址	中国 广东 中山市 广东省中山市小榄镇长堤路42号
联系电话	86 0760 22283669 13392929808

产品详情

品牌	powerteer	型号	PT-3WZS-ZD6
光源类型	led灯	光源功率	3 (W)
电压	220V (V)	外形尺寸	121mm*121mm*118mm (mm)
主要适用范围	家居场所	开关类型	按钮式
平均使用寿命	10000 (h)	变压器	电子变压器
产地	广东	灯光颜色	3300-6000K
灯头规格	接线	灯外形	长方
灯罩材质	铝合金	风格	现代
节能等级	1		

pt-3wzs-zd6 3w 单头 新型 一体灯杯 斗胆灯 ce

型号	pt-3wzs-zd6	产品颜色	银色
外壳材质	铝合金	驱动类型	外置恒流型
输入电压	195-265v ac	频率	50-60hz
功率因数	85%	使用环境温度	-25 ° c-60 ° c
输出功率	3w	产品尺寸	121mm*121mm*118mm
开孔尺寸	100mm*100mm (长*宽)	灯光颜色	正白、暖白、其它
亮度	240-270lm	透镜角度	45、60、散光玻珠面
执行标准	emc:en55015:2006+a1:2007 en615471995+a1:2009 en61000-3-2:2006	包装尺寸	140mm*140mm*130mm

en61000-3-3:1995+a1:2001+a2:2005	
lvd:en61347-1:2008/en61347-2-13:2006	

经测试证明：使用powerteer研发的驱动比起其他没有使用超级滤波器的普通驱动，将会有效降低灯体温度10到15摄氏度。

产品三视图：

产品图片：

产品ce认证

ce emc部分测试结果显示

产品特性:

1.驱动采用隔离恒流输出,保证大功率led使用安全2.驱动电路具有过温保护,短路保护,长寿命设计,可靠性高3.可通过安规测试emt测试4.外壳采用高档铝合金,更加快速的散热.5.采用无缩变亚克力光学透镜,其照射角度可达到(15° -90°),聚焦效果形成光柱状,其独特的光学工艺使普通透镜无法比6.电压,灯头可按照客户要求订做.

产品规格:

型号 led数量/功率 工作温度 工作电压 光通量 规格 发光颜色 ch-sd smd -20 +85 12v/110v/220v 36lm
h65*d50mm r,y,b,g,w

应用范围:

适用于精品展示橱窗、咖啡厅、酒吧等室内灯光:照画展示、艺术品展示等局部特写照明，可以直接替代原有的射灯使用,亮度高、不发热，显色性好！

注意事项:

1. 安装前切断电源,防止触电!2. 此灯应避免安装在热源处及热蒸汽,腐蚀性气体的场所,以免影响寿命. 3. 安装前确保安装位置可以承受 1 0 倍于该产品的重量. 安装于无震动,无摇摆,无火灾隐患的平坦地方.4. 灯具的控制系统是由工程师设计成在灯具标示工作条件下使用,或使用后典型色彩变幻效果工作时,可以达到最优化的led寿命.超出标示范围长期工作,会使led的寿命进降低.在极端的情况下,内部光源组件会发生故障.

效果图：