

生产线型电子点焊机smapro100 S

产品名称	生产线型电子点焊机smapro100 S
公司名称	珠海精易焊接设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是
公司地址	珠海市唐家湾镇永丰社区锦石村1号第1栋102房
联系电话	86-0756-2285859

产品详情

是否提供加工定制	是	频段	0
控制方式	0	焊接方式	储能式
驱动形式	脚踏	动力形式	0
焊接原理	0	作用对象	金属
作用原理	0	电流	直流
用途	焊接	样式	0
加工精度	精密	额定容量	0 (KVA)
最大焊接厚度	0.02mm-1.2mm (mm)		

名称：smapro 100s(生产线使用)

型号：smapro 100s (储能型)

smapro 100电子点焊机适用于焊接 0.02-0.30mm线径的漆包线或金属线，它采用先进的压力传感器和电子控制系统，精确地控制输出电压、时间及焊接压力，利用内置电流感应器，监察每个焊点的质量。具有输出稳定、能精确地调控焊接能量；焊点小、导电性好、小讯号衰减；焊头定位准确、使用寿命长等优点。直接焊接漆包线、全属线、金属带、金属片、太阳能电池等。广泛应用于各种微型元器件的接点焊接，目前已被众多贴片电感器、贴片变压器、微型讯响器、高频通讯元器件、感应式ic卡、钟表线圈、模块等生产厂家大规模使用。

jiji电子点焊机性能指标

- 1、电源输入：220v, 50hz, 280va (220v ± 5v)115v, 60hz, 280va (115v ± 5v)
- 2、最大输出脉冲功率：540va
- 3、焊接频率：120次/分钟

- 4、焊接脉冲宽度：0.1~29.9ms（细分精度0.1ms）
- 5、主脉冲幅度：0.01~1.99v（细分精度0.01v）
- 6、焊接压力：30—3000g或者50—4500g（细分精度10g）
- 7、焊接线径：0.02 mm— 0.30 mm
- 8、外型尺寸：主机330 x 195 x 160mm
- 9、脚踏板拉索长度：2.3米
- 10、工作台尺寸：500mm(宽) x 600mm（长）x 12mm（板厚）
- 11、整机重量：28kg

配置特点：

- 1、主机、板架、踏板、ccd和液晶显示器配置。
- 2、适用于精密焊接，不易造成工人的视觉疲劳，操作简单。
- 3、适合自动化流水线使用，不需要安装桌子和开孔，直接在生产线上就可使用。

该产品完全由本公司自主研发,拥有1项中国发明专利(发明专利的正本已授予本公司),欢迎光临本公司了解或者来电咨询。