

八达机械50公斤洗脱机 医院工厂用工作服清洗设备 50公斤洗脱机

产品名称	八达机械50公斤洗脱机 医院工厂用工作服清洗设备 50公斤洗脱机
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	39000.00/台
规格参数	品牌:八达 型号:XTQ-50 产地:泰州
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地址）
联系电话	13951165990

产品详情

我国医疗服务行业的快速发展与深化改革医疗行业的竞争日益激烈，医院想要保持强有力的竞争力，医院集中资源用于医疗服务上，不断地降低管理成本，从而创造更好的社会效益。改进医院的后勤管理，促使医院后勤管理社会化是一项有效举措，实行保洁、保安、被服洗涤等业务进行社会化管理，并取得一定成效。同时面临着一些问题，需进一步采购广东医院洗衣机、医院烘干机等全套医院洗涤设备，以满足医院后勤管理的要求。

医院用洗衣机将超集约化的方向发展。许多医院洗衣设备生产商为了经济效益更大化，存在以次充好的现象。让市场上的洗衣设备陷入一片混战的状态。五花八门形形色色的医院洗衣房设备品牌让消费者选择的时候无所适从，一头雾水，商家的宣传更是夸大其词，让消费者“心惊胆颤”缺少感。与国外生产商相比，国内的市场混乱良莠不齐，竞争无序，让许多合法生产医院洗衣设备的厂商缺乏，市场占有率低。隔离洗衣系统严格地把洗衣房的“干净”一侧与“脏污”一侧分开，确保在脏布草的存放、分拣、洗涤与干净布草的搬运和存放不会产生交叉污染。卫生隔离医院用洗衣机系统可以使以下几个方面得到改善：首先是布草卫生控制：通过脏净布草分离确保布草的卫生洁净；其次工作条件：把干净和脏布草分开可以减少不良气味，还可以大大减少粉尘毛絮对处于车间里的大部分员工的侵害；一个洁净的环境有助于健康并有助于减少缺勤；还有就是洗衣形象：一个将脏净区严格分开的洗衣厂是一个良好的宣传工具。虽然洗衣龙一般适用于大规模大批量的洗衣厂，但为了更好地完成一些特殊任务，比如洗涤特殊科室的布草，这时还需要卫生隔离式医院洗衣房设备配合。所以，在大型洗衣厂里，洗衣龙唱主角，卫生隔离式广东医院洗衣机唱配角；在不具备上龙的大型洗衣厂和中小型洗衣厂里，卫生隔离式广东医院洗衣机就担当起了洗涤全部布草的重任。

说到这里，您也许会问，再实际工作过程中，我们应该合理配置医院洗涤设备型号规格，全自动医院洗衣机、医院烘干机的具体配置型号规格？我作为全套医院洗衣房设备生产厂家的老总建议，基本上根据医院床位和医护人员数量来配置，比如说一般的乡镇卫生院，也就50-60张床位，可以选择一台30公斤医院用洗衣机和一台30公斤医院烘干机，基本能够满足平常布草洗涤任务，配置操作员工一名，面积20平方左右就可以了。如果是300多张床位需要采购100公斤医院洗衣机、100公斤医院烘干机、3米双

滚筒烫平机各一台，相对来说洗衣房需要200平方左右才能够正常使用。您可以根据实际需求选购合适型号的医院洗衣设备，一般建议在资金条件允许的情况下做到专机专洗，这样能够实现病人和医务工作者的织物分开洗涤，以免病菌交叉感染。

目前市场上医院用烘干机常用的加热装置是电加热器，蒸汽加热器和燃气加热器三种。电加热器由电功率确定，燃气加热器在燃烧器大小及燃气品种确定，单位时间里产生的热量是衡定的。无论什么形式的加热器，归根结底是要以单位时间里产生多少热能来衡量热功率的大小。而蒸汽式加热型号的医院用烘干机的散热器提供的热量就比较复杂，除了与蒸汽加热器排管数量材料有关，还和蒸汽压力和流经加热器的风量和温度有很大的关系。如果蒸汽压力大，则蒸汽加热器排管表面的温度就高，产生的热量也就多，反之就少。我们在采购医院洗衣房设备需要根据具体情况选择适当型号的医用烘干机。烘干容量以及热源是关键指标。

医院用烘干机为箱柜式结构，由内置不锈钢滚筒、散热器、焊接外壳、电机、抽风机、电器部件、传动部件等组成。散热器顶置，抽风机安装在机器底部，将热量均匀自上而下至内胆滚筒中，滚筒作正反转运转，使布草均匀受热，湿气排出机外，达到烘干效果。医用烘干机效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。结构合理、效率高、噪音低、安全可靠。烘干后的布草，手感蓬松柔软。医用烘干机具有以下特点：用途是烘干洗涤脱水后各类织物。内胆滚筒采用优质304不锈钢材料制作，耐腐蚀性能高。电加热型采用节能耐用型石英红外加热管，蒸汽型采用节能型紫铜散热器，寿命长，热效率高，不损伤织物。医院烘干机的控制面板选用触摸屏控制器和按钮控制器，自动定时自动开停，性能更为稳定，控温更加准确。采用电脑自动控制装置，仅需通过操作电脑控制面板，设定调节好烘干温度、烘干时间，冷却时间即可自动完成整个烘干过程。医院烘干机可根据烘干要求配置不同的烘干温度和烘干时间，实现烘干自动化。在设定烘干温度的时候，一定要注意，不是温度设定越高，烘干机的工作效率就越高。一般情况下，建议设定温度在70度。这样节约能耗，而且能够确保烘干消毒的效果。以上详细讲解了中小型医用洗涤设备型号配备方法，社区卫生院医用烘干机价格以及机械性能。

对于医用烘干机来说，在日常使用过程中还具备一个消毒功能。虽说其是可以达到理想的高温杀毒环境，但是实际使用中会有一些问题，医院烘干机所采用的都是一个高温消毒的工作原理，也就是让设备在正常工作时，通过我们的设置达到一定的高温环境（120度左右），来杀死残留于被烘干物表面及内部的细菌，从而达到烘干与消毒的双重目的。我们在对床单、被罩、毛巾、衣物这类常规布草进行烘干时，如果预设的温度大于被烘干物的承受温度，那么就有可能出现被烘糊、烘坏的问题。正是因为如此，应用高温消毒确实有着一定的局限性。再配合专用的紫外线或者臭氧消毒柜进行配套使用，那么整个的杀毒效果就能得到有效的保障。

布草经过医院用烘干机的工作以后，还需要按照消毒注意事项来操作：病员使用的布草要严格做到一客一换一消毒。禁止重复使用，必须符合国家卫生标准。医院洗衣房设备配备的布草清洗消毒设施和保洁设施齐全，并保证能正常运转。清洗消毒后的各类布草用品要达到有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的布草，无油渍、无水渍、无异味，符合规定。保存时间较长的布草，如：病员服装、床单被套等床上用品，必须再次使用医院洗涤设备清洗消毒后，方可供病员使用。保洁柜要定期清洗消毒，建立出入登记制度，不得存放其它物品。洗衣房布草储存间和楼层布草储存间必须装有紫外线或臭氧消毒灯管。医院洗衣房设备中配有折叠机，机械自动折叠打捆，避免了布草与员工汗手和皮肤的接触造成再次污染。