

单杠 杠面材料参数要求

产品名称	单杠 杠面材料参数要求
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:胜川 型号:001 河北:002
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

训练场悬垂举腿安装军用单杠两条杠生产商,两条杠

结构：这一器械由二根一样规格的卷杠组成。二根卷杠垂直面、在同一高度。

二根卷杠的位置是垂直面的，可以预加热应力。

每根卷杠由二根竖立柱支点，立柱下面是一个起平稳作用的底座。

支点竖立柱包括一个固定位置和一个可健身运动的一部分，那般可以调节两条杠的高度和总宽。

卷杠的横截面成水滴型，整支卷杠的截面都是完全一致的。

规格型号：卷杠

长度350CM

横截面纵轴高度5CM

横截面横坐标轴高度4CM

两条杠于1896年被纳入会赛事是男性竞技体操新项目之一。金属材质的铁架支点二根水准的木料、塑胶或转化成金属材质制成的杠。一套广泛性的两条杠姿态包括在支点位置、头倒立部位和挂臂位置的转换；参赛选手要在这类位置做摇晃，摆越、伸曲、圆弧状摇晃、回环、侧空翻止等姿态。后，整套姿态的下法要求尽量站在杠的一侧。

军用双杠基本参数：杠面原料：加厚高质量尼龙纤维杠面，机壳28MM弹簧钢，高耐磨抗老化再生颗粒

，消化水份不易方向跑偏，杠面净重量36KG每付。杠面长：3.5M，杠面直径40mm*50mm的卵型，表层为涤纶布再造塑料注塑加工而成.不怕阳光暴晒。立柱：外管直径4.2CM，厚3MM，电动推杆直径为28MM的冷拔钢，抗拉强度高，间隙小。糟钢底座：厚薄为3.5MM，规格型号：2.8米*1.2米5*10cm糟钢，杠面可调总宽：45-55CM
杠面可调式高度：1.2-1.6米。底座整体规格型号长：2.8M，宽1.2M，总重量为145KG