

## 合肥攀正|表面光滑 安庆热浸塑电缆套管

产品名称	合肥攀正 表面光滑 安庆热浸塑电缆套管
公司名称	合肥攀正建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区淝河路369号钢材市场2号库
联系电话	17718166668 17718166668

### 产品详情

也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿，有酸、碱、盐腐蚀和有危险的场所使用。穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”，通俗地讲是一种白色的硬质PVC线管，防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。电线埋墙必需穿线管，一般可选的PVC穿线管/PE穿线管：，可弯曲，绝缘性能好。无论使用哪种穿线管，电线在管内都不能有接头。

执行标准：JG3050-1998。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管，防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。现在常用PE波纹管做“电工套管”，美观便捷。材质为304不锈钢或301不锈钢，用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm到150mm。其实一般家庭选择PVC穿线管/PE穿线管就非常不错了，只是要选择结实的，简单方法就是用脚踩一下，不会被踩瘪的就是好的。

线与线的盒内连接彩用U型缠绕6圈半技术，以防导致电线连接不紧密产生“打火”。下线盒5分线盒内的电线接头处，应做“挂锡”处理，防止电线氧化产生短路现象，穿线管并缠绕防水胶带和高压绝缘胶带。选择电线时要用铜线，忌用铝线。由于铝线的导电性差，通电过程中电线容易发热甚至引发火灾。然后，热浸塑电缆套管，布线一定要用绝缘的穿线管。电源线管暗埋时，应考虑与弱电管线等保持500毫米以上距离，电线管与热水管、煤气管之间平行距离不小于300毫米，强弱电禁止同管施工，干扰弱电信号。

合肥攀正|表面光滑-安庆热浸塑电缆套管由合肥攀正建材有限公司提供。合肥攀正建材有限公司位于合肥市包河区淝河路369号钢材市场2号库。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥攀正在其它中享有良好的声誉。合肥攀正取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥攀正全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。