

锦州三层滤池30mm纤维球滤料使用周期

产品名称	锦州三层滤池30mm纤维球滤料使用周期
公司名称	河南豫之源水处理材料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	抗压力:50kgf 型号:30mm 产地:河南巩义
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇宋岭村东地南8号
联系电话	13733178965 13733178965

产品详情

纤维球滤料在过滤器中构成的滤层孔隙沿水流偏向逐步变小，构成了幻想的上大下小孔隙散布形态，加强了截污才能，更有利于油及悬浮物的去除。过滤器构造依据来水状况和出水水质要求分歧，改性纤维球过滤器采用两种构造：压紧式和非压紧式过滤器。压紧式过滤器(图2a)过滤时，依据过滤精度和系统压差要求，调整压紧安装的压紧量，含油污水由进水口进入，经过滤料上阻拦孔板进入罐体内，经过亲水憎油性滤料过滤。滤料在过水的效果下堆积于滤料下阻拦孔板，滤料依托直接阻拦、惯性阻拦和外表吸附等机理去除水中含油和机械杂质，清水经由滤料下阻拦孔板，由出水口扫除。当滤料污染到必然水平，超越滤料纳污量时，就要进行反冲刷。反冲刷时由压紧安装升起透水式压实体至预定高度，切换到反冲刷流程，出水口变为反冲刷水进口，进水口变为反冲刷水出口，水流畅过反冲刷水进口自下而上与过滤时相反的偏向流经由滤器，还搅拌安装的桨叶不时扭转，使滤料做上下翻腾，进行反冲刷，污物从滤料上零落进入水中，由反冲刷水出口扫除罐体外，流入污水池。