

镀锌螺旋风管厂家 合肥螺旋风管 合肥利友|材质坚固

产品名称	镀锌螺旋风管厂家 合肥螺旋风管 合肥利友 材质坚固
公司名称	合肥利友暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭路86号建野温室 隔壁厂房
联系电话	15995562760 15995562760

产品详情

由于螺旋风管有骨（螺旋形咬缝）可提高强度30%，工业螺旋风管厂家，故可选用较薄的材料，比如0.8毫米的厚度可改为0.6毫米。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。在不增加任何压降的情况下，镀锌螺旋风管厂家，相同的安装空间内直径为200mm的圆形管道可取代250 × 150mm的矩形管道。

螺旋风管特点：可代替部分需热镀锌的工艺；耐腐蚀性好，螺旋风管生产厂家，中性盐雾试验达240小时；可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。螺旋风管具有以下特点：厚度均为可控，在0.4mm-2.0mm之内任意选择；无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变。螺旋风管盲板的隔热保温方式是：先擦洗盲板，测量好盲板的规格后开展下料，下好料后开展上胶、黏贴，黏贴法兰盘条的情况下先把盲板表面黏贴钢筋搭接50毫米。

有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，合肥螺旋风管，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。在不增加任何压降的情况下，相同的安装空间内直径为200mm的圆形管道可取代250 × 150mm的矩形管道。相同截面积时，长宽比为1：3的矩形风管周长比螺旋风管的周长长40%，用材省；同理而言，由于螺旋风管周长短

, 保温用材也可相应减少。

镀锌螺旋风管厂家-合肥螺旋风管-合肥利友|材质坚固由合肥利友暖通设备有限公司提供。镀锌螺旋风管厂家-合肥螺旋风管-合肥利友|材质坚固是合肥利友暖通设备有限公司今年新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 宋经理。