

镀锌螺旋风管 合肥利友|耐高温 安庆螺旋风管

产品名称	镀锌螺旋风管 合肥利友 耐高温 安庆螺旋风管
公司名称	合肥利友暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭路86号建野温室隔壁厂房
联系电话	15995562760 15995562760

产品详情

螺旋风管管路包法，方风管和异形风管隔热保温各节分成4边料开展隔热保温，风管的保温棉下料方式为左右两块料的规格宽的与风管的同样。螺旋风管的用途-除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其流量较大的管道，可使用螺旋风管。螺旋风管盲板的隔热保温方式是：先擦洗盲板，测量好盲板的规格后开展下料，镀锌螺旋风管，下好料后开展上胶、黏贴，黏贴法兰盘条的情况下先把盲板表面黏贴钢筋搭接50毫米。

螺旋风管特点：可代替部分需热镀锌的工艺；耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。不锈钢管材的闸阀，截止阀门，截止阀应用时，只作开全或全封，不同意做调整总流量用，以防突面受磨蚀，加快损坏。螺旋风管的优点，相比于矩形通风管道，螺旋风管使用的材料更少，更实惠；内壁光滑，阻力小，螺旋风管加工厂，能耗低，安庆螺旋风管，更省电。

一般状况下，可安装在管道随意地方上，但需有利于控制的检测，注意截至不锈钢管材物质流入该是纵阀瓣下边往名流，不锈钢管材只有水准安装。散装物料输送。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。安装不锈钢螺旋风管的注意点，连接采用阻燃材料，所有的螺栓要求相同的长度。消防的消防系统和设备线必须有夹具是固定的，为了防止跌倒。

镀锌螺旋风管-合肥利友|耐高温-安庆螺旋风管由合肥利友暖通设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥利友暖通设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!