## pc工程塑料供应商 pc工程塑料 东莞市研滔塑料工业

产品名称	pc工程塑料供应商 pc工程塑料 东莞市研滔塑料工业
公司名称	东莞市研滔塑料工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦一龙路196号
联系电话	13480614828 13480614828

## 产品详情

产品名称:PC透明耐低温。

产品应用:工业,汽车,通讯,体育

产品特点:LP1414-005T为含有有机硅PC,所以有良好的耐低温性,延展性,在-40 的环境下还保持良好的冲击性能,以及优良的耐化学侵蚀性(相对于普通PC来讲)。

耐低温PC是在聚碳酸酯的基础上进一步开发而成的产品系列。凭借其高低温性、韧性、透明度、光稳定性和流动性性能的组合得到超韧性耐低温PC塑料。

- 1.耐低温-40 标准透明通用规格
- 2.优异的流动性能、适合薄壁产品
- 3.低温改性、高结晶度、高透明度
- 4.突出的机械性能、高韧性、不易开裂
- 5.二次成型性能佳、包胶效果好
- 6.良好的底色效果、不黄变

产品名称:PC遮光阻燃

产品应用: 家用电器, LED, 电源外壳等

产品特点:LP 945 WH098是一支中等流动的PC 1.5mmV0遮光白阻燃规格,防火优良,pc工程塑料,表面良好,耐黄变好,在LED灯行业有较为广泛的应用。

## 材料特性

- 1.无定形料,热稳定性好,pc工程塑料销售,成型温度范围宽,流动性差。吸湿小,但对水敏感,须经干燥处理。成型收缩率小,易发生熔融开裂和应力集中,故应严格控制成型条件,塑件须经退火处理。
- 2.熔融温度高,粘度高,大于200g的塑件,宜用加热式的延伸喷嘴。
- 3.塑胶流动性差,模具浇注系统以粗、短为原则,宜设冷料井,浇口宜取大,模具宜加热。
- 4.料温过低会造成缺料,塑件无光泽,料温过高易溢边,塑件起泡。模温低时收缩率小、伸长率小、抗冲击强度低,抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢,易变形粘模
- 5.塑件壁不宜太厚,应均匀,避免有尖角和缺口

## PC的特性

- 1、刚硬而有韧性,具有高抗冲击性,pc工程塑料厂家,高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性及耐热性和无毒性,并且可以通过注射成型、挤出成型来获得预期的效果,pc工程塑料供应商,所以发展十分迅速,目前世界年消费量已超过30万t。
- 2、聚碳酸酯为透明、微黄色或白色的刚硬而韧的聚合物。燃烧时,慢燃,离火后慢熄,火焰呈黄色,黑烟碳束。燃烧后熔融、起泡,发出花果臭的气味。
- 3、聚碳酸酯性能优良,具有良好的透光能力,其透光率接近90%。相对密度为1.20,比聚烯烃大,比聚甲醛、聚小,而与聚酸甲酯相近。

pc工程塑料供应商-pc工程塑料-东莞市研滔塑料工业由东莞市研滔塑料工业有限公司提供。东莞市研滔塑料工业有限公司为客户提供"塑胶原料"等业务,公司拥有"研滔"等品牌,专注于工程塑料等行业。,在东莞市长安镇锦厦一龙路196号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:李先生。