

外墙保温装饰一体板金属雕花板阴阳角安装

产品名称	外墙保温装饰一体板金属雕花板阴阳角安装
公司名称	山东龙轩新型保温材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	龙轩:4*38 定制:4*38.3 山东:保温装饰
公司地址	山东省济南市章丘区刁镇街道冯家坊村步家街13号（注册地址）
联系电话	15194109927

产品详情

一、通过物流把金属雕花板外墙保温装饰一体板送到你那工地以后您还需要准备安装板材和配件的工具，主要有：膨胀螺丝（混凝土、水泥砖墙用钢结构建筑用）、手枪钻、气钉枪（非必需）、记号笔、卷尺、橡皮锤、切割机等；

二、开始用起步件做底座，其次还有、收口件、包边、中缝、阴阳角等；

三、起步件固定好以后，从上往下横向安装块金属雕花板（在没有防水需求的场景下，有些花纹的板材也可以竖向安装），所有板材一定母口朝下，公口朝上。安装好块板材后用膨胀螺丝固定在墙上（建议每隔60公分的距离固定一颗钉子），然后第二块板的母口对准块板的公口向下插紧，同时以橡皮锤轻敲两块板的接口处确保两块板的连接处足够严实，然后用膨胀螺丝将第二块板固定在墙上，后以相同的方式安装好其他板材。需要注意的是遇到墙面尺寸与板材尺寸不致的情况下，需要量好并切割后继续安装。

四、在所有的金属雕花板安装完毕后，将配件盖板用力压在底座上面。如果是同材质的配件，则用螺丝固定在墙面上，后用防水玻璃胶密封。

五、在出厂前金属雕花板外墙保温装饰一体板上面是腹膜的为了防止磕碰，撕掉表面的保护膜。这样可以使建筑物焕然一新。