

# 工业废水精细处理济宁耐腐蚀纤维球滤料

产品名称	工业废水精细处理济宁耐腐蚀纤维球滤料
公司名称	河南豫之源水处理材料有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	盐酸可溶率:0.4% 比表面积:3500 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> 充填密度:70-90kg/cm <sup>3</sup>
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇宋岭村东地南8号
联系电话	13733178965 13733178965

## 产品详情

纤维球它适用于油田含油污水的精细过滤，也适用于其它工业废水的精细过滤。

改性纤维球是由改性纤维丝结扎而成的。是由含量在3585之间的第二和第三单体的共聚物纺丝制得的改性纤维丝束经过预热 蒸汽牵伸 水洗 烘干 热定形 卷曲 分丝 扎结剪断包装等工艺加工而成。改性纤维丝的性能极似羊毛,弹性较好,伸长20时回弹率仍可保持65，蓬松卷曲而柔软，有合成羊毛之称。强度 22.148.5cN/dtex，比羊毛高12.5倍。耐晒性能优良，露天曝晒一年，强度仅下降20%，以此种纤维制作成的纤维球弹性好，比表面积大，空隙率高，滤速可调节，是水质高精度过滤的佳品。

纤维球表面经过改性处理，对油及有机物的吸附能力增强；改性纤维球新型结扎方式，运行时滤层孔隙率沿水流方向逐渐减小，形成了比较理想的滤料上大下小的孔隙分布状态，过滤效果更好；滤速高，可达25-30m/h。滤料只需每年补10%左右，无需更换。改性纤维球与普通纤维球的区别在于是一种不同于纺织用染色性差的高分子聚合物----改性纤维丝束精细制作而成，亲水疏油，在对含油污水处理中具有效果佳、精度高、易冲洗、使用周期长等优点，广泛应用于油田、石化加工，印染等行业污水处理中。