

# 建筑用岩棉板 合肥岩棉板 安徽嘉明|产品齐全

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 建筑用岩棉板 合肥岩棉板 安徽嘉明 产品齐全  |
| 公司名称 | 安徽嘉明建材有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 合肥市包河区兰州路88号            |
| 联系电话 | 13965445577 13965445577 |

## 产品详情

岩棉施工要点，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和技术培训。岩棉板是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了施可达岩棉是一种出色的吸音降噪料。锚栓：是用于岩棉外墙外保温系统中，辅助固定保温材料于结构基层的锚栓。由尾端带圆盘的塑料膨胀套管和塑料敲击钉或具有防腐性能的金属螺钉组成。

岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法，岩棉夹心板，涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后，应先将保温板下端与基层粘贴，岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设，并应采取边铺边锚固。岩棉在相对湿度很大的环境，半硬质岩棉板，体积吸湿率小于0.2%，建筑用岩棉板，质量吸湿率小于0.3%。岩棉板无腐蚀性，岩棉化学性质稳，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，合肥岩棉板，对碳钢、不锈钢、岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

岩棉板外墙外保温施工期间，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。岩棉板由岩棉板材料的保温层、抹面层(抹面胶浆中满铺增强网)、固定层(胶粘剂、锚固件)、饰面层构成，固定在外墙外表面的非承重保温构造。岩棉板施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取措施防止雨水冲刷墙面。

建筑用岩棉板-合肥岩棉板-安徽嘉明|产品齐全由安徽嘉明建材有限公司提供。安徽嘉明建材有限公司是从事“岩棉板,岩棉复合板,匀质板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董经理。