黄陂区配电房电工绝缘工具到期检测

产品名称	黄陂区配电房电工绝缘工具到期检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

电工安全用具是为了防止工作人员触电、灼伤及从高处摔跌等，保护人身安全的。安全用具分为一般安全用具和电气安全用具两类。

一般安全用具有:安全带、安全帽、安全照明灯具、护目眼镜和标示牌等。电气安全用具又分为基本安全用具和辅助安全用具两类。

基本安全用具的绝缘强度大，能长时间承受电气设备工作电压。基本安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器、低压验电笔、绝缘挡板和防护镜等。

辅助安全用具的绝缘强度低，不能承受电气设备的工作电压，只是用于加强基本安全用具的保安作用，能防止跨步电压伤害和电弧灼伤。有些安全用具在操作高压设备时是辅助安全用具，但在其他场合可能是基本安全用具。辅助安全用具有:绝缘台、绝缘手套、绝缘靴（鞋)、绝缘垫和绝缘绳等。

不管是在变电站、电塔，还是在配电室、户外电缆维修点，都少不了高压接地线的身影。作为电力电气行业必不可少的安全工器具，高压接地线被誉为保护作业人员生命安全的最后一道屏障。高压接地线，主要作用就是防止临近带电物体产生静电感应导致触电，或者是不小心合闸时保障作业人员的安全。这意味着，高压接地线的质量好坏，对作业人员来说至关重要。

市场上从事高压接地线生产、销售的企业不计其数，能够在激烈的市场竞争中拔得头筹的供应商寥寥无几。而金能电力却能在短短十数年间脱颖而出，这其中到底有什么秘诀呢？

一般来说，高压接地线主要由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端、汇流夹和接地夹几个部分组成。

在诸多组成部件中，接地线的铜线芯纯度高低，影响着高压接地线的导电性能强弱，而接地线表面的透明绝缘护层好坏，则影响着接地线的耐磨损程度。

但多数采购人员往往忽略了一个关键的细节，那就是高压接地线的铜线端子。别看一个铜线端子没多大，但是对一条高压接地线来说，这个特殊部件的重要性不言而喻。

作为连接导线夹和接地线的关键部件，端子的质量尤为重要。劣质的铜线端子很容易发生接触不良的事件，给使用者带来意想不到的危险，甚至造成无法挽回的严重后果。