

楚雄生态碳化木 友莱防腐木批发 生态碳化木批发厂家

产品名称	楚雄生态碳化木 友莱防腐木批发 生态碳化木批发厂家
公司名称	昆明市官渡区友莱建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区雨龙路博美建材城二号门大门口（进大门口右手边）501
联系电话	13629409063 13629409063

产品详情

加热木材可获得木材含水率降低的同时对木材的物理性能、防虫等性能也有所改善的研究成果早在1937年就被欧洲发现。

1990年代后期，爱沙尼亚、芬兰等国开始对通过加热木材达到改性的工艺进行商用，生态碳化木批发厂家，并称之为热处理木材。

加热木材可获得木材含水率降低的同时对木材的物理性能、防虫等性能也有所改善的研究成果早在1937年就被欧洲发现。

1990年代后期，爱沙尼亚、芬兰等国开始对通过加热木材达到改性的工艺进行商用，并称之为热处理木材。

在开始越来越多的应用碳化木之后，该工艺的木材用量节节攀升。以ThermoWood公司公开的产量为例，从2001年到2020年年产量从1万多立方米到23万立方米，从侧面佐证了该木材工艺的受欢迎度。碳化木工艺在中国市场上也有部分厂商选择，楚雄生态碳化木，其中大多数主要应用于室外的产品，2018年左右，生态碳化木加工厂，什木坊木门研发团队开始关注起碳化木工艺，并反复探索试验，至2021年将碳化木应用于各个系列产品里，生态碳化木批发，通过市场端消费者反馈来看，普遍认同碳化木的环保等多个方面的优势。

加工流程

炭化木的炭化工艺分以下3个流程：

步骤一）升温，高温窖干

加温加热，窑温度迅速升高到100 ° C。

然后，等温度升到130 ° C并保持稳定的时候，木材窑干开始，含水量几乎降到为零。

步骤二) 热处理

一旦窑干开始，窑内部的温度要上升到185 ° C到215 ° C之间。根据炭化木的使用用途，这个温度要持续2-3个小时不等。

步骤三) 冷气与湿度调节

的阶段是使用水喷淋系统降温；当温度降到80-90 ° C，再次开始加湿，使木材含水量达到4-7%的

楚雄生态碳化木-友莱防腐木批发-生态碳化木批发厂家由昆明市官渡区友莱建材经营部提供。昆明市官渡区友莱建材经营部拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！