

武汉办公场所空气检测室内环境污染物检测公司

产品名称	武汉办公场所空气检测室内环境污染物检测公司
公司名称	湖北衡泰工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:武汉办公场所空气检测 报告:一式三份 产地:武汉
公司地址	洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A18号楼1-3层2号-03
联系电话	027-83643860 13343461828

产品详情

办公环境污染对于人的影响甚至可能超过空气污染、水污染和噪音污染。它会不知不觉的降低员工的士气和动力，并降低工作效率和工作质量。办公家具包括桌子、椅子和橱柜都可能释放各种挥发性有机化合物（TVOC），影响办公场所的空气质量。可能会造成白领的眼睛感觉不适，发热，干燥，头疼，疲惫，疼痛等。检测内容及服务范围检测内容 检测依据 报告时间 服务范围三项

甲醛、苯TVOC 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)

3~5个工作日出具结果 1、建筑工程竣工验收室内空气检测2、建筑工程精装修房室内空气检测“一房一验” 3、建设工程新建、改建、扩建项目竣工验收空气检测4、学校、幼儿园等公共场所空气检测

五项 甲醛、苯TVOC氨、氡检测前准备工作及注意事项1、居民居室新装饰装修应完工7天以上尚可检测。2、在检测前须封闭门窗（甲醛、苯、氨、TVOC）1小时，氨检测须封闭24小时；对采用中央空调的，应在空调正常运转的条件下进行检测。3、检测前和检测中不能抽烟、做饭或使用一些化学药剂，比如：清洁剂、空气清新剂、香水等会影响检测结果的产品。检测标准及污染限值《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010》

污染物 类民用建筑工程
类民用建筑工程甲醛 0.08 mg/m³ 0.10 mg/m³苯 0.09 mg/m³ 0.09 mg/m³TVOC 0.50 mg/m³ 0.60 mg/m³氨 0.20 mg/m³ 0.20 mg/m³氡

200 Bq/m³ 400 Bq/m³民用建筑工程分为以下两类：类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程 类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、图书馆、展览馆、书店、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。布点原则及依据GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5%，每个单体建筑并不得少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测。GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置：房间面积 < 50m²时，设1个检测点；房间面积 50 m²且 < 100m²时，设2个检测点；房间面积 100 m²且 < 500m²时，不少于3个检测点；房间面积 500 m²且 < 1000m²时，不少于5个检测点；房间面积 1000 m²且 < 3000m²时，不少于6个检测点；房间面积 3000m²时，每1000m²不少于3个检测点。