

电力安全工器具检验 绝缘杆检测

产品名称	电力安全工器具检验 绝缘杆检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 性能检测:检测业务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

电力安全工器具简介

电力安全工器具是指防止电力作业人员发生触电、机械伤害、高处坠落等伤害及职业危害的材料、器械或装置。

电力安全工器具分类

电力安全工器具分为个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具、警示标志四类。

- 1) 个体防护装备：保护人体避免受到急性伤害而使用的安全器具；
- 2) 绝缘安全工器具：分为基本绝缘安全工器具和辅助绝缘安全工器具；
- 3) 登高工器具：用于登高作业、临时性高处作业的工具；
- 4) 警示标志：包括安全围栏和标识牌

电力工器具——绝缘安全工器具

高压拉闸杆按照组合形式可以分为两种，一种是接口式拉闸杆，一种是伸缩式拉闸杆。接口式的相对来说比较耐用，伸缩式的相对来说操作比较方便。根据使用环境可分为两种：一种是普通拉闸杆，另一种是防雨式拉闸杆。按材质分为：玻璃布拉闸杆、酚醛树脂拉闸杆，环氧树脂拉闸杆等。

令克棒的试验周期为1年一次。6~10千伏的加44千伏电压；35~154千伏的加四倍相电压；220千伏的加三倍相电压；试验时间为5分钟