

# EPS电源三相55KW三进三出照明消防专用楼道应急电源柜单独主机价

产品名称	EPS电源三相55KW三进三出照明消防专用楼道应急电源柜单独主机价
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	一北:90min 55kw:220v/380v 上海:三相
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

## 产品详情

广泛适用于市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电，如各类重要计算机的供电；各类建筑的工作供电和消防供电；供电；交通高速公路、、地铁、轻轨、民用的供电；电力的供电；各类不能断电的生产、实验设备的供电。是设备要求纯净正弦波高供电电源。

### 智能数字化控制技术：

采用三块高速微控制器和可编程逻辑器件来实现电路控制，参数设定、运行、先进的自检和自侦测功能，可对电路板上的所有电路连接进行自检和故障分析。您可以充分信赖经过数码变换的正弦波电压，及运行的新方案：您的实际需要。

### 的IPM逆变技术：

采用第六代IPM良好的高速开关特性；具有高电压和大电流的工作特性；采用电压型驱动，只需要很小的控制功率。第六代IPM具有更低的饱和压降，逆变器的工作效率更高，可靠性更高。

### 优越的负载特性：

完全从0到98%负载的跃变，而无需切换到旁路，并保护输出可靠，带电机负载时可设置为变频调压输出。

直观的LED状态指示：工作流程式状态指示，一目了然。

完善的保护功能：

5、通讯功能：自动巡检设备可以根据用户需要设置通讯功能，通过巡检控制器和机的通讯可以把消防巡检传送到消防控制中心实现远程的监控。

6、功能：根据用户的需要，自动巡检设备可配置模块，当故障发生时，故障信息通过发送到用户的手机上，提醒用户及时处理

7、个性定制功能：自动巡检设备的显示界面可根据用户的要求制

输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种保护和功能。

高性能的动态特性：

采用瞬时控制和有效值等多种反馈控制，既实现了高动态调节，减小输出电压失真度。

采用6脉波整流充电器，充电电流可从0-100A根据电池配置容量设置。

智能化的电池：

智能电池充电：根据用户的电池配置自动电池的充电参数，并会根据供电对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电，放电。电池的使用寿命，员的负担；

可选配电池巡检模块：

可对单个的参数进行测量，并在显示板上显示出来。如有电池故障立即，通知员。