

# GHJS仪表盘操作台 徽记

产品名称	GHJS仪表盘操作台 徽记
公司名称	沈阳徽记机电设备有限公司
价格	1935.00/台
规格参数	品牌:徽记 型号:GHJS 产品用途:仪表集中控制
公司地址	沈阳市铁西区北三东路28号
联系电话	13709882609 13855096888

## 产品详情

品牌 徽记 型号 GHJS  
产品用途 仪表集中控制

ghjs型plc仪表盘操作台
1200*1000
ghjs型plc仪表盘操作台（以下简称装置）适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在自动化程度高，要求与计算机接口的场所，作为三相交流频率为50（60）hz额定工作电压380v（400v）、（660v），额定电流为4000a及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。

一、结构特征 主框架采用8mf型开口型钢，型钢的二侧面分别有模数为20mm和100mm的 9.2mm的安装孔，内部安装灵活方便。 主框架装配形式设计为两种，全组装式结构和部分（侧框和横梁）焊接式结构，供用户选择。 装置的各功能室相互隔离，其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。 水平主母线采用柜后平置式排列方式，以增强母线抗电动力的能力，是使装置的主电路具备高短路强度能力的基本措施。 电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便。二、使用条件 户内使用，使用点的海拔高度不得超过2000m。 周围空气温度不高于+40 ，不低于-5 。且24小时内平均温度不得高于+35 。超过时，需根据实际情况降容运行。 周围空气相对湿度为+40 不超过50%，在较低温度允许有较大的相对湿度；如+20 时为90%，应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 装置安装时与垂直面倾斜不超过50，且整组柜列相对平整符合（gbj232-2标准）。 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 用户有特殊要求时，可以与制造厂协商解决。三、使用条件 周围空气温度不高于+40 ，不低于-5 。且24小时内平均温度不得高于+35 。 周围空气相对湿度在最高温度为+40 不超过50%，在较低温度允许有较大的相对湿度；如+20 时为90%，但应考虑到由于温度的变化有可能会偶然产生适度的凝露。 户内使用，使用地点的海拔高度不得超过2000m。 应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使用电器元件受到腐蚀的场所。

型号及其含义:g:柜式结构c:门开式a:资源电器系统

主电路额定电压 (v)		交流380 ( 400 )、 ( 660 )
辅助电路额定电压 (v)		交流220、 ( 400 ) 直流110、 220
额定频率 (hz)		50 ( 60 )
额定绝缘电压 (v)		660 ( 1000 )
额定电流 (a)	水平母线	4000
	垂直母线 ( mcc )	1000
母线额定短时耐受电流 ( ka/is )		50 , 80
母线额定峰值耐受电流 ( ka/0.1is )		105 , 176
工频试验电压 ( v/1min )	主电路	2500
	辅助电路	2500 ( 1760 )
母线	三相四制线	a.b.c.pen
	三相五制线	a.b.c.pe.n
防护等级		ip30.ip40

订货须知:订货合同包含以下内容 主电路方案编号，单元容量及辅助电路控制方式，（即就地、远方、自动控制）。操作台的排列图配电室平面布置图 操作台柜体的表面颜色 上述第2、3条如用户不注明，则按公司标准柜供货 若用户需漏电保护时，应在订货时提出，其他特殊方案可与我公司协商解决。

型号	高度	宽度	深度	标准配置
hj-plc60	865	1200	1000	2个键盘托、2付ab托板
hj-plc65	760	1400	950	2个键盘托、2付ab托板