

DJFFP2*3*1.5计算机屏蔽电缆

产品名称	DJFFP2*3*1.5计算机屏蔽电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	6.80/米
规格参数	天联线缆:天联线缆 DJFFP:DJFFP 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

DJFFP2*3*1.5计算机屏蔽电缆

【简单介绍】

计算机电缆

，DJFFP2×3×1.5全称：氟聚合物绝缘及护套电缆，本产品适用于耐热性能要求较高的电缆，也可以适用于发电、化工、石油、冶金等工矿企业集散系统、电子计算机系统、监控回路、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表连接用电缆。

【详细说明】

计算机电缆DJFFP2×3×1.5

DJFFP计算机电缆 全称：氟聚合物绝缘及护套计算机电缆，本产品适用于耐热性能要求较高的电缆，也可以适用于发电、化工、石油、冶金等工矿企业集散系统、电子计算机系统、监控回路、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表连接用电缆。

DJFFP计算机电缆 使用特性1.额定电压：U0/U 300/500V2.电缆导体的长期允许工作温度：氟聚合物：不超过200℃3.低环境温度：氟聚合物、固定敷设 -60℃，非固定敷设 -20℃4.电缆的敷设温度：0℃5.电缆允许弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍、有铠装层或屏蔽层结构的电缆应不小于电缆外径的12倍、有屏蔽结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。

DJFFP计算机电缆 详细参数

1、导体材质：CU50 圆铜导体分独股、多股

2、绝缘材质：F46 氟塑料绝缘 颜色分红、黄、绿、兰

3、填充材料：玻璃丝填充

4、外包材料：玻璃丝编织外包、或云母绕包

5、护套材料：F46 氟塑料护套

6、额定电压：300/500V 7、屏蔽:铜丝

DJFF高温计算机电缆的规格

1×2×0.5	4×2×1.0	8×2×1.5	16×2×0.5
1×2×0.75	4×2×1.5	8×2×2.5	16×2×0.75
1×2×1.0	4×2×2.5	10×2×0.5	16×2×1.0
1×2×1.5	5×2×0.5	10×2×0.75	16×2×1.5
1×2×2.5	5×2×0.75	10×2×1.0	16×2×2.5
2×2×0.5	5×2×1.0	10×2×1.5	18?19×2×0.
2×2×0.75	5×2×1.5	10×2×2.5	18?19×2×0.
2×2×1.0	5×2×2.5	12×2×0.5	?18?19×2×
2×2×1.5	6? 7×2×0.5	12×2×0.75	?18?19×2×
2×2×2.5	6? 7×2×0.75	12×2×1.0	18?19×2×2.
3×2×0.5	6? 7×2×1.0	12×2×1.5	24×2×0.5
3×2×0.75	6? 7×2×1.5	12×2×2.5	24×2×0.75
3×2×1.0	6? 7×2×2.5	14×2×0.5	24×2×1.0
3×2×1.5	8×2×0.5	14×2×0.75	24×2×1.5
3×2×2.5	8×2×0.75	14×2×1.0	24×2×2.5
4×2×0.5	8×2×1.0	14×2×1.5	
4×2×0.75		14×2×2.5	

(3对规格)

1×3×0.5	4×3×0.75	8×3×1.5	14×3×2.5
1×3×0.75	4×3×1.0	8×3×2.5	16×3×0.5
1×3×1.0	4×3×1.5	10×3×0.5	16×3×0.75
1×3×1.5	4×3×2.5	10×3×0.75	16×3×1.0
1×3×2.5	5×3×0.5	10×3×1.0	16×3×1.5
2×3×0.5	5×3×0.75	10×3×1.5	16×3×2.5
2×3×0.75	5×3×1.0	10×3×2.5	8?19×3×0.5
2×3×1.0	5×3×1.5	12×3×0.5	8?19×3×0.7
2×3×1.5	5×3×2.5	12×3×0.75	8?19×3×1.0
2×3×2.5	?6? 7×3×0.5	12×3×1.0	8?19×3×1.5
3×3×0.5	6? 7×3×0.75	12×3×1.5	8?19×3×2.5
3×3×0.75	?6? 7×3×1.0	12×3×2.5	24×3×0.5
3×3×1.0	?6? 7×3×1.5	14×3×0.5	24×3×0.75
3×3×1.5	?6? 7×3×2.5	14×3×0.75	24×3×1.0
3×3×2.5	8×3×0.5	14×3×1.0	24×3×1.5
4×3×0.5	8×3×0.75	14×3×1.5	24×3×2.5
	8×3×1.0		

