

工厂降温水帘冷风机厂家介绍

产品名称	工厂降温水帘冷风机厂家介绍
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	490.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

由于空气始终是从室外引进室内，(这时候叫正压系统)所以能保持室内空气的新鲜;同时由于该机利用蒸发降温原理，因此具有降温和增湿的双重功能(相对温度可达75%左右)，在纺织、针织等车间使用，不但能改善降温增湿条件，而且还能净化空气，减少针纺过程中的针断丝率，提高针纺织产品的质量。

冷风机(蒸发式冷气机)的四周装有使用特种材料的蜂窝状湿帘，具有很大的表面积，通过水循环系统对湿帘不断增湿;在湿帘冷风机内装有高效低噪节能风机，当风机运行时，湿帘冷风机的产生负压，使机外空气流经多孔湿润的湿帘进入机内，由于湿帘上水的蒸发吸收热量，迫使统经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发，增大了空气的湿度，因此湿帘冷风机具有降温增湿的双重功能。

冷风机在纺织厂、针织厂等车间使用，不但可以改善降温增湿的条件，而且净化空气的质量，针织纺织的时候针断丝率，很好的提高了针纺织产品的质量。冷风机的四周装有使用特殊材料的蜂窝式湿帘，具有大的表面积，通过水的不断循环对湿帘的不断增湿，使室内空气不断的清新。冷风机内还装有高效低噪音的节能风机，当风机运行时，湿帘冷风机的产生负压，使机身外的空气经过多孔湿润的湿帘进入机内，由于湿帘上水的蒸发吸收热量，迫使统经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发，增大了空气的湿度，所以湿帘冷风机具有降温增湿的双重功能。工厂降温水帘冷风机厂家介绍

冷风机的安装地理位置影响送风量以及空气的清鲜度。

安装在室外时，确保清鲜的空气流通。可将主机尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装

在有异味的排气口处。

安装在墙壁上时，屋顶上或室外的地坪上，应避免[风管](#)过长。一般长度15-20米佳，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。

主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为冷风机总送风量的80%。

冷风机主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。工厂降温水帘
冷风机厂家介绍