

自流平聚硫密封胶 襄樊桥梁用聚硫密封胶 粘性强 2022新闻

产品名称	自流平聚硫密封胶 襄樊桥梁用聚硫密封胶 粘性强 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

自流平聚硫密封胶 襄樊桥梁用聚硫密封胶 粘性强 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

自流平型双组份聚硫密封胶：

外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌，比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里，在施工建筑物平面的地缝时，用自流平型双组份密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（-50 ~ 120 ）无du、无污染；属低模量，高伸长率，适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

聚硫密封胶成分和特性：

聚硫密封胶系以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。

质量控制

- 1、双组份聚硫密封胶应存放于干燥、通风的环境内。
- 2、缝壁及两侧处理后应保证干燥、洁净，闭孔泡沫板填充必须保证其上的密封胶达到设计值。
- 3、洁面剂要坚持随配随用的原则，以免挥发过快影响施工质量。
- 4、洁面剂、密封胶应充分搅拌，混合均匀。
- 5、密封胶表面干燥及固化期间，注意保护，避免雨水等侵入缝内。检查注胶质量，如有凹凸不平、气泡、粗糙外溢、表面脱胶、下垂等现象应及时修补整齐。
- 6、在密封胶未固化前，严禁用手或其他杂物碰触胶表面，更不能在上面过车等行为。
- 7、因聚硫密封胶施工受天气、温度影响较大，应合理的安排施工计划。