

铝合金脚手架厂家 铝脚手架租赁 质量好 安全可靠

产品名称	铝合金脚手架厂家 铝脚手架租赁 质量好 安全可靠
公司名称	深圳市腾易机械设备有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	腾易:平台尺寸：2m*1.35 A460:管径：50.8mm 广东深圳:轮直径：200mm
公司地址	福田区莲花街道福新社区益田路6013号
联系电话	15220378401

产品详情

移动式轻型铝合金脚手架的搭设流程

(1)脚手架的搭设顺序: 安放底座 首步架装在底座上 装横杆支撑 装斜杆支撑 铺设脚踏板(或平行架)插上驳芯 安装上一步门架 安装斜撑。

(2)铝合金脚手架应从一端一开始向另一端搭设，在首步脚手架搭设完毕后再搭设上一步脚手架。

(3)根据垫板(或垫块)上划出的位置安装底座并插入首层两榀铝架，随即装上横杆、斜杆支撑，锁好锁征，以保证装好的门架稳定。

(4)依次搭设以后的铝架；每搭设一榀铝架即安装好横杆、斜杆支撑并锁好锁扣。

(5)当首步脚手架搭设完毕后，应用水准仪检测铝架的标高，用可调底座调整高度，使铝架上部标高一致。

(6)在铝架上端的锁座上依次装上锁臂，锁臂的方向应注意另一端一律向上，弯曲一致，不要错向，以免与上一步铝架连接时无法就位安装。

(7)在最初两榀铝架用剪力撑固定后，即安装脚踏板或水平架，其两端的卡钩锁片应随安装随锁紧。

(8)首步铝合金脚手架搭设完毕后，可从首步脚手架的搭设终点一端，向回搭设第二步脚手架，以防止接头处因误差而造成的联接困难。

(9)在铝合金脚手架搭设至3层时，应及时搭设斜撑至楼地面，并应有防滑措施。